

楼梯防滑条包角

产品名称	楼梯防滑条包角
公司名称	金刚砂防滑条厂家-泰州瑞合兴建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

楼梯防滑条护角

楼梯防滑条规格规范如下所示：

1、为防止左右梯子时发生假象，室内楼梯的阶梯1与终一级阶梯的相对高度应当与别的级一致。如需更改，应当操纵在4cm之内，以不超过2cm~3厘米为宜。

2、梯步到吊顶的相对高度，必须有2米以上的静空，低不低于1.8米。不然会造成不适感

3、栏杆间距：二根护栏核心间距以8cm为宜，不得超过12.5cm，以防小朋友将头从空隙处外伸去。

4、栏杆高度：到腹部部位，85~90cm，护栏直径以5.5cm为好。

5、台阶相对高度与深层：阶高应当在15~18cm，阶面深层为22~27cm。级别为15步上下，假如过高了，很有可能要设定室内楼梯楼梯平台。

6、楼梯宽度：一边空港时，宽度不小于75cm;两边有墙时，宽度不小于90cm

7、安全系数：室内楼梯零部件应光洁、圆滑，无突显、锐利一部分。有孩子老人家的家中，楼梯踏步尺寸要缓，转动视角

不可以很大;室内楼梯脚踏板要搞好地面防滑对策，如楼梯防滑条、[橡胶垫](#)、地面防滑凹形槽等。

优势

1、外观设计奢华美观大方、坚固耐用、独特秘方之表面PVC密封胶条，安装作业便捷。

2、铝合金型材楼梯防滑条，选用国家行业标准6063-T5铝，该铝合金具备铝合金配制强度做到（13-15）度，使用期限比一般铝型材增加（3-5）倍，其抗拉强度可达500Mpa以上。