

# eyela生化培养箱

产品名称	eyela生化培养箱
公司名称	南京惠恒科学仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:eyela 型号:LTI-2100 产地:日本
公司地址	南京市玄武区锁金四村12幢-7号
联系电话	15051835673 13815854411

## 产品详情

产品参数

[eyela生化培养箱](#)

产品代码No.:	266810
对流方式:	强制对流方式(风量可调节)
温度调节范围:	4~60
温度调节精度:	±0.3 (37 设定时)
温度分布精度:	at37 设定空间温度偏差0.7 一下、温度梯度1.5 以下;全温度域空间温度偏差2.7 一下、温度梯度4.0 以下
安全机能:	漏电、过电流保护开关、上下限温度报警、温调失效报警、停电报
计时机能:	警、加热器断线报警、传感器断线报警
程序机能:	自动启动、自动停止、自动启动停止
附属机能:	1段温度控制、2段温度循环控制
除霜机能:	箱内风量调节机能(1:微弱 - 4:强)、温度补偿机能
加热方式:	自动除霜(每3小时)、手动除霜
加热方式:	不锈钢加热器150
冷却方式:	半导体制冷(空冷式)
温度传感器:	白金电阻Pt100
箱内尺寸(mm)	280Wx250Dx250H约17.5L
容量:	
隔板承重材质:	等分布Max.3kg/枚·SUS 304
隔板附属数量:	1枚
隔板间隙 - 段数:	26mm-6段
:	

内胆材质：	SUS 304
内门：	强化玻璃
叠放台数：	3台
使用环境温度范围：	5~30
外部尺寸（mm） 质量：	585Wx390Dx410H约25kg
电源：	5A、500VA、AC100V、50/60Hz

## 产品优势

- 1、适用微量管，西林瓶，离心管，培养皿等的少量培养和保存，由于采用小型化设计，建议单人使用与管理，这样温度更加稳定，避免多人共用频繁开箱情况的发生。
- 2、温度调节范围4~60，应用范围广泛。
- 3、定时运转功能，1段温度运行，2段温度循环运行标准配置。
- 4、温度调节精度 $\pm 0.3$ 以内，温度分布精度、温度梯度1.5以下，微小温度波动，高精度温度管理。
- 5、采用半导体制冷，运转无振动，无噪音，绿色环保。
- 6、采用缸体冷却3台，省空间，移动台车可选配。