

批发供应包装POF热收缩薄膜

产品名称	批发供应包装POF热收缩薄膜
公司名称	余姚市格莱宝包装材料厂
价格	16.00/千克
规格参数	材质:其他薄膜 用途:香烟膜用 厂家(产地):余姚市
公司地址	余姚市阳明街道胜山村(租房)
联系电话	86 0574 22657588 15958817888

产品详情

材质	其他薄膜	用途	香烟膜用
厂家(产地)	余姚市	厚度	14-3014-30 (mm)
宽度	150-210080-1000 (mm)	拉伸性能	强
生产工艺	压延法	颜色	蓝色

本厂是专业生产pvc热收缩膜产品，产品广泛应用于食品、饮料、乳制品、化妆品、药品、农药、玩具、五金电器等热收缩包装。深受广大用户的青睐。

品名：pof热收缩薄膜品名：pof热收缩薄膜可供厚度：单层15mu-30mu

规格项目单位单层双层厚度u14-3014-30宽度mm150-210080-1000长度/卷m1000-3000800-1500环保型收缩膜上的包装

pof/pvc热收缩薄膜-详细说明:

主要用途: 1、碗面类等碗装食品的外包装应用.2、乳酸菌饮料、果冻、汤产品包装。3、药品、保健品、冷产品的外包装或集积包装。4、化妆品及日常用品的外包装。5、音像制品、手机、电器、文具、日用品、玩具等外包装。::产品应用实图::优良特性：1、透明度特佳，光泽度极高。2、热封性能优良，适用于高速包装设备。3、收缩高，包装效果极佳。4、比重轻，包装成本底，可提高经济效益。5、柔而韧、强高度、低温下不会发硬和变脆。6、无毒无害，适用于食品、医药等包装，是理想的绿色包装材

料。7、热封时，不会产生有毒、有味气味。8、阻隔性好，防湿性能优良，具有静电消除，不易沾染灰尘。物理性能表项目单位测试方法代表性测定值密度g/cm³ ---0.92厚度uastm-d3742026拉伸强度n/mm² astm-d882md/tdmd/td104/101102/93断裂伸长率%astm-d882md/tdmd/td81/8291/94热收缩率%130 ° c.5min md/tdmd/td60/6060/60撕裂强度gastm-d1938md/tdmd/td20/2223/27热封强度n/mm² qb/t23584040光泽度45 %astm-d24578884雾度%astm-d10031.21.8动摩擦系数---astm-d18940.4

共挤双向拉伸聚烯烃热收缩薄膜与pp及pvc热收缩膜优劣比较 项目望江共挤双向拉伸聚烯烃热收缩薄膜pvc热收缩膜经济性比重小、薄而轻、实际使用成本较底。档次高、充分显示包装物品价值。比重大，实际使用成本较高使用性耐寒性特优、低温下不发硬、不脆化。被包物品久放不变形、包装贴体自然、体现物品风采耐寒性极劣、低温下发硬、脆化被包物品久放易变形。物性柔而韧、强度高、厚度均匀。阻隔性好、透明度、光泽度极佳、热收缩率高。硬而脆、厚薄不均。阻隔性差、透明度、光译度差加工性热封性好、作业容易。不易断膜、适用于高速包装机。容易粘接、作业不方便。安全性封口外及四周柔软、不会割伤皮肤。无毒性、热封时不会产生有毒气味，不会产生碳屑收缩后的封口外及四周硬且尖锐、易割伤皮肤。有毒性，热封时会产生臭味、有毒的气体，会产生碳钢。

余姚市格莱宝包装材料厂是包装材料等产品专业生产加工的个体经营,公司总部设在余姚市区,余姚市格莱宝包装材料厂拥有完整、科学的质量管理体系。余姚市格莱宝包装材料厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各位客商到余姚市格莱宝包装材料厂参观、指导和业务洽谈。