

重型泥浆带式压滤机分体式设计厂家

产品名称	重型泥浆带式压滤机分体式设计厂家
公司名称	河南中汇通用装备有限公司
价格	210000.00/台
规格参数	品牌:河南中汇 滤带宽度mm:2500 处理量m ³ /:50-100
公司地址	郑州二七区马寨工业园
联系电话	18538500892

产品详情

泥浆带式压滤机可长时间连续工作，人工强度、成本低；处理量大、脱水效率高，滤饼含水率低；泥浆带式压滤机高效气动纠偏，有效防止滤网跑偏；管理轻松，维护简单；耗能低，使用寿命可达6~8年；采用先进变频调速可有效控制处理速度。设备全自动化，不用人工操作。泥浆带式压滤机每小时处理污泥 45-75m³/小时。

河道淤泥处理方法介绍

- 1、围堰：每一分段施工长度初拟为200~300米左右，围堰采用袋装砂土叠筑，迎水面铺编织布（彩条布）防渗并用袋装砂土压盖，袋装砂土叠筑时须做到排列密实、整齐。围堰顶宽0.6米，两侧边坡1:0.75，围堰高度应比正常高水位高出0.5~1.0米。
- 2、抽水：采用 120污水泵日夜不停地抽水。
- 3、清理：围堰内水抽干后，先用吸污泵将表层淤泥直接吸到罐车或者泥浆收集池，通过重型分体式带式压滤机脱水处理，干泥饼运至污泥对方点；下部渣土（含垃圾、石块）采用我公司转鼓式过滤设备清理，然后吊运至岸上临时堆放点利用渣土车外运至卸土点堆放，对于局部工作场地允许的地方直接用反铲挖掘机挖河底淤泥和渣土，渣土车装运至卸土点。每一分段的河底清理后，须经业主和监理测量验收合格后方可进入下一分段的施工。
- 4、环境保护与市容卫生：施工中做好日常清洁工作，淤泥按指定地点弃放，不污染堆泥场的环境，运输渣土过程中，采取有效的措施，防止出现“滴、洒、漏”现象。