

本诺建材|质量保障 无锡粉刷石膏供应商

产品名称	本诺建材 质量保障 无锡粉刷石膏供应商
公司名称	合肥本诺新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市长丰县吴山镇吴山工业园
联系电话	18019932580 18019932580

产品详情

粉刷石膏具体施工工艺

施工准备——基层处理——墙面铁饼冲筋——墙面涂刷干粉界面剂——制备料浆——料浆刮抹上墙——刮平——压实压光——检查验收

基层处理

- (1) 对基层表面的灰层，污垢，油污等清理干净
- (2) 基层凸凹部分和非预留孔洞等缺陷，应用同类材料处理平整牢固
- (3) 按标准对基层洒水润湿或凿毛做干粉界面剂处理

浆料制备

- (1) 水灰比0.22-0.24:1 (质量比)
- (2) 一次投料量应在规定的时间内用完。初凝后料浆不得再次加水搅拌使用
- (3) 先将水倒入搅拌桶，再倒入灰料，粉刷石膏供应商，搅拌2-5分钟，使料浆达到合适的稠度，静置5分钟后再进行二次搅拌后使用

粉刷石膏抹灰前应采取哪些防护措施？内墙的抹灰石膏，具备轻质，吸潮，隔音，居住舒适感强等特点，石膏抹灰材料今后会是内墙抹灰的主流。室内抹灰前宜在门框根部500~600mm高范围内，钉铁皮或木

板保护，防止施工中碰坏。地面踢脚板、墙裙及管道背后及时清扫干净，暖气片背面事先刷(喷)好一道罩面材料。保护好墙面的预埋件，通风篦子，管线槽、孔、盒。电气、水暖设备所预留的孔洞不要抹死。

粉刷石膏施工基层处理及抹灰工艺流程

- 1.认真清理基层表面灰尘、油渍、油垢及隔离物等杂物，对于基层上的凹凸部分和洞口将其处理平整、牢固；
- 2.根据门窗的材质对门窗框与墙边的缝隙进行嵌填，同时做好墙面、门窗口、柱子的护角。
- 3.对基层提前浇水湿润，但抹灰前表面不应有明水；

抹灰工艺流程

1.顶棚抹灰工艺流程

弹线找规矩 做灰饼 粘贴下靠尺 弹线粘贴上靠尺 抹水泥窗台 墙面冲筋 抹底子灰 抹罩面灰。

2.墙面抹灰工艺流程

找规矩贴灰饼 抹踢脚线(板) 做门窗洞及阳角处的护角 抹水泥窗台 墙面冲筋 抹底子灰 抹罩面灰。

本诺建材|质量保障-无锡粉刷石膏供应商由合肥本诺新型建材有限公司提供。合肥本诺新型建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！