

# 新疆吐鲁番玻璃钢化粪池 一体式废水池 污水处理设备厂家定制生产

产品名称	新疆吐鲁番玻璃钢化粪池 一体式废水池 污水处理设备厂家定制生产
公司名称	新疆润腾复合材料有限公司
价格	400.00/立方
规格参数	品牌:润腾 型号:1-100立方 产地:昌吉
公司地址	新疆昌吉回族自治州昌吉市高新技术产业开发区 B-4-2号2-11号(注册地址)
联系电话	13999280864

## 产品详情

新疆吐鲁番玻璃钢化粪池 一体式废水池 污水处理设备厂家定制生产

玻璃钢化粪池使用方法：

1、玻璃钢化粪池的选用根据不同建筑物，由单项工程设计人员计算得出设计参数。

2、玻璃钢化粪池的地点设置，原则以不影响建筑基础即可；一般距离生活饮用水池不得小于10m.距离地下取水构筑物不得小于30m.当建筑物基础平面高于化粪池基础平面时，化粪池外壁距离不宜小于2m.当建筑物基础平面低于化粪池基础平面时,化粪池外壁距离建筑物外墙净距不宜小于5m。

3、整体玻璃钢化粪池也小覆土0.3m.大覆土不宜超过3m。在寒冷区，低温度低于-10 时化粪池的覆土深度不得小于1.2m.在冷月平均气温小于-13 的地区，设计人员在考虑玻璃钢化粪池的设置深度时，玻璃钢化粪池的睡眠应设置在该地区的冷冻线以下为宜。

4、玻璃钢化粪池安装在绿化带、草坪、人行道下、覆土不宜超过1.5m;也可安装在道路地段。

5、井盖:在不过汽车时，采用加锁轻型双层井盖及盖座;可过汽车时，采用加锁重型双层。玻璃钢化粪池也虑到小区绿化的需要或道路广场铺砌的需要，铸铁或高分子井盖与地面平，在有铺砌地面处，井盖可适当降低至铺砌地面砖下，当井盖上的铺砌地面砖必须在需要打开井盖时可以开启。

6、玻璃钢化粪池容积如超过50 m<sup>3</sup>;可用两个单罐并联或串联设置，若串联，设计人员与用户必须提前通知厂家预置，罐体外壁间距不得小于500mm。

## 施工注意事项

1.开挖基槽时，应掌握地质情况。

2.玻璃钢化粪池设置位置及埋深应严格按照设计要求放线、定位。剖面图

3.玻璃钢化粪池就位后，要及时回填土，罐体内灌满水，以防位移。回填土要求进行过筛，无尖角石块和建筑垃圾，无地下水时，接土质密度0.95夯实。特别注意罐体下四周用素土或黄砂填实;有地下水时，罐体下用素土或黄砂填实，罐体固定位置受力均匀。

4.在雨季施工时，要有排水设施，防止基坑积水及边坡坍塌，同时将罐体内注满水防止漂浮，而造成位移。

5.施工应遵照有关工程施工及验收规范的规定进行。