

# ZX7-315DL 220V/380V双电压两用逆变直流手工弧焊机

产品名称	ZX7-315DL 220V/380V双电压两用逆变直流手工弧焊机
公司名称	上海沙福焊接设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:沙福 型号:ZX7-315DL
公司地址	中国 上海市嘉定区 上海市嘉定区洪德路1558号
联系电话	86 021 61174680 15821415663

## 产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	沙福
型号	ZX7-315DL	工作形式	弧焊
焊接方式	拉弧式	电流	直流
样式	便携式	驱动形式	手动
作用对象	金属	额定容量	13KW
负载持续率	60%	工作电压	220V/380V
电流调节范围	30~315A		

型号 ; zx7-250dlzx7-315dl zx7-400dl

220v/380双电压自动转换逆变直流手工电弧焊机

性能特点及用途 ;

一款专利产品，人性化设计，重量13公斤便于携带。能220v/380v双电压自动切换，避免过去那种因接错电源而
体积小、重量轻、易于携带、使用方便、经济耐用可靠
性能稳定，具有电压波动自动补偿功能
电弧稳定、熔池深、焊道成型美观
空载能耗小，节约电能
广泛应用于不锈钢制品、五金、建筑工地水电安装、钢结构等安装行业

主要技术参熟；

型号	zx7-250dl	zx7-315dl	zx7-400dl
电源电压 (v)	单相220v/三相380v	单相220v/三相380v	单相220v/三相380v
额定输入容量 (kva)	9.5	12.8	18
额定负载持续率 (%)	60	60	60
推力调节范围 (a)	0-100	0-150	0-220
额定输出电压 (v)	30	32.6	36
输出电流调节范围 (v)	20-250	20-315	20-400
空载电压 (v)	54	54	54
空载损耗 (w)	60	60	60
效率 (%)	85	85	85
功率因素	0.93	0.93	0.93
绝缘等级	b	b	b
外壳防护等级	ip21	ip21	ip21
外形尺寸 (m)	490 × 300 × 460	490 × 300 × 460	490 × 300 × 460