

阻燃耐高温 PPE 740V 日本旭化成 耐温240度 电子电器PPE原料

产品名称	阻燃耐高温 PPE 740V 日本旭化成 耐温240度 电子电器PPE原料
公司名称	东莞市飞鸥塑胶原料有限公司
价格	30.00/KG
规格参数	旭化成:PPE 740V:阻燃 日本:旭化成
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园22栋2138房（注册地址）
联系电话	15625538615

产品详情

XYRON 740V 物性表

基本性能编号	E82268-250797
添加剂	阻燃性
特性	耐热性，高
加工方法	阻燃性 注射成型
物理性能额定值单位制测试方法	1.08
收缩率 1(2.00 mm)	0.50 到 0.70
吸水率 (23 ° C, 24 hr)	0.10

机械性能额定值单位制测试方法	69.0
标称拉伸断裂应变 (23 ° C)	21
弯曲模量 (23 ° C)	2470
弯曲应力 (23 ° C)	106
冲击性能额定值单位制测试方法	13
冲击性能额定值单位制测试方法 1.8 MPa, 未退火	140
1.8 MPa, 未退火	134
线形热膨胀系数 - 流动 (-30 到 65 ° C)	7.0E-5