

新疆油田柴油发电电焊机TO500A-J

产品名称	新疆油田柴油发电电焊机TO500A-J
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO500A-J
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

新疆油田柴油发电电焊机TO500A-J

1此类便携式矿用电焊机非常适用于矿山,煤矿井下或地面供电电源场合作业,适用于斜井,皮带巷等流动性维修。

2宽电压设计矿井电压补偿能力强。

3数字显示电流调节目了然，推理电流单独可调。

4内置防触电保护电路，倍加重视人身安全，符合惯例。

新疆油田柴油发电电焊机TO500A-J大泽内燃发电电焊机直流的电焊直流电焊机机可以说也是一个大功率的整流器，分正负极，交流电输入时，经变压器变压后，再由整流器整流，然后输出具有下降外特性的电源，输出端在接通和断开时会产生巨大的电压变化，两极在瞬间短路时引燃电弧，利用产生的电弧来熔化电焊条和焊材，冷却后来达到使它们结合的目的。焊接变压器有自身的特点，外特性就是在焊条引燃后电压急剧下降的特性。

TO500A-J柴油发电电焊机技术参数：

型号：TO500A-J

电焊机参数

额定电流：500A

电流调节：0-500A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数

额定功率：20KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

噪音db/7M : 68/85

油箱L : 60L

长宽高 (mm) : 2000*1000*1500

净重 (kg) : 950/1000

拖车尺寸 : 2250*1650*2000mm

拖车重量 : 1400kg

长度牵引杆没算进去, 包装的时候是立起来的, 牵引杆1000mm

备注 : 图片仅供参考 请以实物为准

大泽新款发电电焊机采用保护气体, 随着熔化极氩弧焊的技术应用, 保护气体已由单一的氩气发展出多种混合气体的广泛应用, 如Ar 80%+CO₂20%的富氩保护气。

经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合, 在活塞上行的挤压下, 体积缩小, 温度迅速升高, 达到柴油的燃点。柴油被点燃, 混合气体剧烈燃烧, 体积迅速膨胀, 推动活塞下行, 称为‘作功’。各汽缸按需要顺序依次作功, 作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量, 从而带动曲轴旋转。

发电电焊机主要特点: 目前发电电焊机采用发电与焊接两个绕组, 在动力所具备的输出功率下, 无法使发电与焊接输出功率分别达到大, 造成不需要的浪费。