

照明行业溴气体泄露报警控制器

产品名称	照明行业溴气体泄露报警控制器
公司名称	山东中诚和润科技发展有限公司
价格	.00/台
规格参数	产地:山东 品牌:中诚和润
公司地址	山东省济南市历下区文化东路63号恒大帝景9号楼1203室
联系电话	0531-88883686 18678814319

产品详情

产品概述

ZCK-Z60报警控制器可以与各种气体报警探测器配合使用，本产品设计遵循国标GB16808-2018，可接入各种气体类型的气体探测器。探测区域为1~60个监测点的控制器，配接本公司气体探测器一起组成一个气体监测系统GDS，根据需要可选择输出开关量信号或脉冲信号，以驱动排风机动作和切断阀。ZCK-Z60为非防爆控制器，应安装在非防爆场所。

山东中诚和润科技发展有限公司生产的气体报警器销往：销往山东，河北，河南，安徽，辽宁、山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-大连-新疆-甘肃-四川-广东-广西-安徽-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西-山西等全国各地。

产品特点

符合GB16808-2018国标

支持高亮段码式大屏

故障指示，可准确指示故障类型。

支持多达4000条报警记录

RTOS实时系统，多任务运行方式

支持供电两总线通信，信号无极性设计

支持4-20mA电流环通信

支持RS485通信，DT645协议

支持ModBUS RTU通信

支持外部声光报警deng

支持消防系统联动功能

支持本地复位、消警功能

产品性能

工作电压工作电压 85-265V AC 100-305V DC

整机功耗 8W（不含配套设备）

报警方式声光报警

报警音量95分贝

显示方式LCD液晶显示

响应时间 10S

通讯方式RS-485，ModBUS RTU（无线LORA，WIFI选配）

信号输出开关量，标配RS485，可选配网口，4G，WIFI，4-20MA与服务器连接

执行标准GB16808-2018

存储空间4M

上行接口标配RS485，可选配网口，4G，WIFI与服务器连接

连接线缆RVS 2 × 2.5mm²

消防联动支持与消防系统定义联动功能

浓度单位%LEL、PPM、%VOL

工作温度-10 ~ +50

工作湿度 95%RH

安装方式壁挂式

传输距离供电总线：500米以内，国标1.5平方的线，直接带20个探测器；采用中继器，zui远可通信3000米；无线LORA通信：探测器与主机之间可视，zui远12公里

材质冷轧镀锌板，喷塑

尺寸350 × 250 × 68mm

重量 1.5kg

配套探测器ZCT-100ZS,ZCT-100ZX系列探测器