

地下管廊隧道专用可燃气体浓度报警器

产品名称	地下管廊隧道专用可燃气体浓度报警器
公司名称	山东中诚和润科技发展有限公司
价格	.00/台
规格参数	产地:山东 品牌:中诚和润
公司地址	山东省济南市历下区文化东路63号恒大帝景9号楼1203室
联系电话	0531-88883686 18678814319

产品详情

ZCT-100-ZX系列高性能气体探测器采用智能化进口气体传感器，精度高，灵敏性好，具备连续在线监测能力。支持二总线、485总线，可采集多种可燃气体，有毒气体，为安全生产提供保驾护航；可广泛用于钢厂、电厂、化工厂、生物、制药、食品、机械制造、加油站、加气站及使用燃气的生产企业。

技术参数

检测气体 硫化氢、氧气、一氧化碳、可燃气体

检测原理 催化燃烧、电化学

测量量程 硫化氢：0-100PPM，氧气：0-30%VOL,一氧化碳：0-1000PPM

可燃：0-LEL

响应时间 催化燃烧式 T90 < 30s 电化学式、半导体 T90 < 60s

通讯方式 支持供电二总线，不分正负极，安装方便

RS485信号输出

采样方式 自由扩散式 显示方式 2.3寸TFT全彩大屏

示值误差 $\pm 3\%$ FS 重复性 $\pm 2\%$

供电电源 DC36 $\pm 15\%$ 功率 3W

环境压力 常压 恢复时间 30秒

工作温度 -5 ~ +70 工作湿度 10% ~ 90%RH (无凝露)

应用标准 GB15322.1-2019 操作方式 遥控器、按键操作

安装方式 壁挂、支架、管装 安装螺纹 M20内螺纹

防爆等级 Ex d II CT6 Gb 传输距离 800M

防护等级 IP66 尺寸 210 × 175 × 85mm

外壳材质 压铸铝合金 重量 约1.8Kg

信号输出 1组继电器报警开关量输出：无源触点，容量30V 3A、250VAC 3A；

报警方式 声光报警，可选配声光报警器，报警声音：> 80 分贝

安装线缆 RVS 2 × 2.5mm² RVVP 4 × 2.5mm²