

# WIFI无线IP网络音柱

产品名称	WIFI无线IP网络音柱
公司名称	深圳市西邦源科技有限公司
价格	133.00/只
规格参数	支持协议:TCP/IP、UDP、I 音频格式:MP3/MP2 网络接口:无线WIFI 2.4G
公司地址	深圳市宝安区沙井街道马安山社区马安山鞍胜路25号B栋403-404 (注册地址)
联系电话	4009691883 13760138188

## 产品详情

WIFI无线IP网络音柱XBPA-5210FA/5220FA/5230FA/5240FA内置一路无线网络音频解码器和数字定阻功率放大器，有WIFI覆盖地方即可接入，支持跨网段和跨路由，支持2.4G无线WIFI传输频率，音柱通过无线AP网络连接到指挥中心，全数字化无线WIFI传输，仅需电源线连接，施工简单、成本低廉。

无线WIFI网络音柱，WIFI网络防水音柱，无线网络WIFI音频解码音柱产品用途：

用于公园、景区、水库、森林防火、平安智慧城市、广场、道路等场所。主要实现语音广播和背景音乐播放对讲功能；无线网络WIFI音频解码音箱，功放采用高效率音频芯片，扬声器采用高端同轴高保真喇叭，满足中高端背景音乐和广播应用场景。

- 1、支持WIFI无线网络接入；
2. 数字解码终端与音柱一体功能，铝合金防水防锈外壳结构；
3. 支持静态IP地址和DHCP两种方式，网络配置IP地址，支持终端地址自动搜索，配置方便；
4. 全频高保真扬声器，音质达到CD级（音频文件位速为8-320kbps自适应）；
5. 可接收播放来自系统服务器、终端的各种节目内容；
6. 有10W、20W、30W、40W；

7. ; 香槟色、白色铝合金材料外壳，防水、防锈、防雷击；

8. 支持网络升级，维护方便；

技术参数:

型号	XBPA-5210FA	XBPA-5220FA	XBPA-5230FA	XBPA-5240FA
输出额定功率	10W/8	20W/8	30W/8	40W/8
支持协议	TCP/IP、UDP、IGMP(组播)			
音频格式	MP3/MP2			
采样率	8K-48KHz			
传输速率	100Mbps			
音频模式	16位 立体声CD音质			
谐波失真	1%			
信噪比	>70dB			
防水等级	IP × 6 防水			
网络接口	无线WIFI 2.4G 802.11			

产品特点：

一体化设计，高强度防水设计，符合IP56防护等认证；

设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计，采用高速工业级芯片，启动时间小于1秒钟；

内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号；

内置数字功率放大器模块，音质细腻，功率强劲；

支持数字音频时光流逝的断点播放功能，确保广播同步效果。

支持摄像跟踪等安防功能。支持外接开关一键呼叫、一键咨询、一键求助、一键报警功能。

支持服务器统一授权操作管理功能，统一配置管理用户及密码；

无网络、音频新号时，设备进入待机状态，有信号立即开启，无延时；具有直流备电接口，

具有智能增益调节、自适应电源供给、自动功率调整的数字功率放大器，始终处于性能优化、效率大化的工作状态；高保真高灵敏度扩音单元，具有充裕的功率、高保真CD级的音质；

支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Intelnet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构；

数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便；

应用领域

用于各种公共场合呼叫中心、报警中心、体育馆、政府中心、景区公园、学校操场、看守所、监狱、平安城市、村村通、智慧校园、值班室、领导办公室、会议室、自助银行、审讯室、走廊、医院，包括停车场出入口、工业（钢铁、电力、石化）、轨道交通、部队、银行金融业等场合；