

海上电线电缆护套TPU原料 美国路博润ZHF82ATO

产品名称	海上电线电缆护套TPU原料 美国路博润ZHF82ATO
公司名称	深圳豪瑞塑料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道沙三社区开发路东一巷1号（注册地址）
联系电话	13691956784

产品详情

我们是美国路博润特种化工在中国的指定经销商，是其在中国全面开拓风力发电电缆TPU原料的主力先锋。路博润Estane TPU 致力于开发用于各种电线电缆的高性能阻燃TPU,我们的产品被广泛的应用到交通,通讯,石油勘探,能源,军事等方面.随着****对新能源的关注,风力发电设备获得了长足的发展Estane为此研制生产了专门用于风力发电的高性能阻燃电缆TPU,具有高强度,耐环境老化,耐低温(扭曲),易加工,柔软性好,用于动态线缆(风力发电线缆)使用寿命长,低损耗等特点.让我们携手与世界*好的TPU品牌打造风力发电电缆电缆专用TPU.

由于强度很高,所以Estane TPU 设计生产的风力电缆护套可以比用乙丙橡胶薄大约40%,减少了材料用量并减轻了系统重量,Estane设计生产的这种TPU具备极好的耐环境性,通过加速水解实验表明,大约需要超过40年的常温常压条件性能才会恶化50%.

ZHF78ATO nat 021 聚醚 阻燃类型：NHFR 硬度：79A 氧指数：24 拉伸强度：34.3 拉伸率：690%
阻燃特性：VO、VW-1、不滴落 表面效果：哑光

ZHF82ATO nat 021 聚醚 阻燃类型：NHFR 硬度：83A 氧指数：25 拉伸强度：28.0 拉伸率：590%
阻燃特性：VO 表面效果：哑光

58202 nat 025 聚醚 阻燃类型：FR 硬度：88A 氧指数：30 拉伸强度：25.0 拉伸率：585%
阻燃特性:VO、VW-1、不滴落 表面效果：哑光