

吸油值测试仪S500

产品名称	吸油值测试仪S500
公司名称	深圳市鹏锦科技有限公司
价格	.00/面议
规格参数	
公司地址	深圳市福田区燕南路11号家乐大厦4楼B3
联系电话	0755-83322219 18320771886

产品详情

产品特点

机械测量：机械测量不会因不同的工人测量造成数据上的差异。

混合室辅助温度控制功能：在混合室辅助的温度控制能使数据测量更稳定

更紧凑：测量面积，打印机，泵单元和电器设备集于一体，实现紧凑的产品功能。

能适用于不同类型的粉末测量：吸收剂量的测量，不但能用于炭黑测量，也可用于低扭矩粉末（如颜料，电池材料和氧化铝。）

各种液体也可用：除了炭黑的DBP（邻苯二甲酸二丁酯），也可用于各种液体测量，如DOP和亚麻子油

内置打印方便数据管理：测量数据可以从内置的打印机打印出来，进而实现对测定结果的实时检查。它还具有外部通讯功能，能将数据传输到电脑。

采用触摸屏：采用触摸面板显示屏，操作直观。

设计安全：设备正面有紧急停止开关装置，混合室的互锁功能无论盖子是否打开都可以启动。

支持从远端位置供油：从远端位置供油：使用“缓冲罐单元（可选）”也可以从一个远程位置进油。

产品规格：

尺寸：510x650x415mm

重量：大约50kg

转动速度：默认125rpm（调整范围：25~150rpm）

大负载：10Nm（特殊规格支持20Nm）

样品重量：默认20g（范围：1.0~200.0g）

油泵：高精密度观计量泵（误差： $\pm 0.5\%$ ）

油滴速度：默认4.0ml/min

打印图像：扭矩变化线形图

输出：RS-232C（数据传送至电脑）；7P连接器：缓冲罐连接（可选）

电源：AC220V $\pm 5\%$ ；50/60HZ

设备支持：Windows7、Windows8