

小体积车载柴油发电机TO6800ET-2

产品名称	小体积车载柴油发电机TO6800ET-2
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO6800ET-2
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

小体积车载柴油发电机TO6800ET-2多层屏蔽阻抗错配式隔声罩。4、很好降噪型多路进排气，进排风通道，保证机组充足的动力性

能。5、大型阻抗复合式消音器。6、大容量燃油器。7、特设快速开启盖板，维护保养方便。

上海大泽移动柴油发电机组电站。移动柴油发电机组电站系列有多种结构和功能，有手推式、三

轮、四轮、汽车电站、拖车电站、移动低噪音电站、移动集装箱电站、电力工程车等。

小体积车载柴油发电机TO6800ET-2选用高速、增压、油耗低、同容量的柴油发电机组。高速增压柴油机单机容量较大，占据空间小；柴油机选用配电子或液压调速装置，调速性能较好；发电机宜选用配无刷励磁或相复励装置的同步电机，进行较可靠，故障率低，维护检修较方便；当一级负荷中单台空调器容量或电动机容量较大时，宜选用三次谐波励磁的发电机组；机组装在附有减震器的共用底盘上；排烟管出口宜装设消声器，以减小噪声对周围环境的影响。

型号：TO6800ET-2

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：6KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/ 1.0

相 数：单/三相

发动机参数

发动机型号 TO-192

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：20L

机油容积：2.3L

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：机械调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

气缸数量：单缸、

整机参数

工作时间：7-12H

噪音 (db) 7M 65-78

机器重量：160kg

静音柴油发电机自动控制系统的程序主要有主程序、机组启动子程序、机组定期自润滑子程序和机组调速子程序等程序组成，

在柴油发电机组自动控制系统中能够根据柴油发电机组的硬件结构特点以及柴油发电机组的功能对自动控制系统进行编写控制程序，其中柴油发电机组自动控制系统的程序是为了实现对柴油发电机组自动控制系统的运行状态的维持和对柴油发电机组的状态参数的监控等，后可以根据柴油发电系统测量的参数值以及系统的设定值对自动控制系统的各个子程序进行控制或者调动

本系列产品除具备GF系列或GFZ系列柴油发电机组各项功能外还具备以下特点：1、显著的低噪声性能，机组噪声限值75dB(A)（距机组1m处）。2、机组总体设计结构紧凑，体积小，造型新颖美观。