

# 兴元建材 息县尉氏乙级木质防火门

产品名称	兴元建材 息县尉氏乙级木质防火门
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

## 产品详情

### 木质防火门两大系列

木质防火门分为全板和半玻两大系列以及单、双扇各种规格。当条件具备时，宜将门扇与框装配成套，装好全部小五金，然后成套安装。在一般情况下，则应先安装门框，然后安装门扇。

木质防火门制成后，应立即刷一遍底油(干性油)，防止受潮变形。需要注意的是木质防火门在安装时，门框尺寸应小于洞口20mm，门框下脚埋入地面下20mm.门框应与墙体固定牢固，尉氏乙级木质防火门，垂直通角。立樘，撑樘应严加注意平直同角，避免刨锯。门框两侧固不少于3个，间距不要大于800mm。

### 钢质防火门的选用与安装：

钢质门应严格按照设计部位的使用条件选择：如耐火极限级别、类型等。根据《高规》GB12955-91和《钢质防火门通用技术条件》要求，订货时要根据结构洞口的要求提供给供货厂家参照。

供货厂家根据要求加工制作，原则是上端及两侧门框各减去10mm的安装量（考虑到结构涨模、灌浆的因素），下端一般下埋20mm框角，这样门体安装较为牢固。门板应随门框一同安装，以保证门的间隙上端、侧端3mm，中缝间隙4mm，门板与地面（装修完毕的地面）有小于7mm的间隙，以便竣工后的使用。

### 防火门是安全的表现

防火门对于人们是一种安全的表现，是和火灾分离的保护措施，经常在报道上看见这样那样的火灾，尤

其是没有意识的居民，对于防火意识没有概念的。家里的每一个电器都极其容易引起火灾，都是一个火源。而防火门能够对于阻止烟雾，火的蔓延和对建筑的损失。防火门相对于乙级来说有更长的耐火时间，有两个小时的极限。但是国家对于不同级别的防火门的耐火极限有不同的要求，因为给防火门在1.2h。

兴元建材(多图)-息县尉氏乙级木质防活门由河南兴元建材有限公司提供。河南兴元建材有限公司是一家从事“防火门窗,木质防火门,钢质防火门,隔热防火门,免漆防火门”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“兴元”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使郑州防火门在防火设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事河南隔热防火门，郑州钢质隔热防火门，钢质隔热防火门厂家的厂家，欢迎来电咨询。