

异丁烯溶剂生产厂家

产品名称	异丁烯溶剂生产厂家
公司名称	南京中炼能源有限公司
价格	11200.00/吨
规格参数	
公司地址	南京市江北新区葛塘街道葛关路815号201室
联系电话	025-82430178 18912977750

产品详情

中文名称：	2-甲基丙烯
中文别名：	2-甲基-1-丙烯；异丁烯
英文名称：	Isobutene
英文别名：	2-methylpropene; Isobutylene; 2-methylprop-1-ene
纯度：	99.99%
CAS号：	115-11-7
EINECS号：	204-066-3
分子式：	C4H8
分子量：	56.11
规格：	118L/800L/926L钢瓶，槽车

用途

异丁烯是重要的化工原料，主要用于制备丁基橡胶、聚异丁烯、甲基丙烯腈、抗氧化剂、叔丁酚、叔丁基醚等。目前生产异丁烯的方法有轻油C4馏分分离、叔丁醇脱水、醚化裂解等。

危险性

侵入途径：

燃爆危险：该品易燃，具窒息性。

废弃处置

废弃处置方法：处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。

健康危害

主要作用是窒息、弱麻醉和弱刺激。急性中毒：出现粘膜刺激症状、嗜睡、血压稍升高，有时脉速。高浓度中毒可引起昏迷。慢性影响：长期接触异丁烯，工人有头痛、头晕、嗜睡或失眠、易兴奋、易疲倦、全身乏力、记忆力减退。

与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。受热可能发生剧烈的聚合反应。与氧化剂接触猛烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

运输信息

危险货物编号：21020

UN编号：1055

包装标志：2

包装类别：O52

包装方法：钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。

运输注意事项：该品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。