

汽车车身吸坑 北京沃福德汽车技术 汽车车身吸坑无痕修复

产品名称	汽车车身吸坑 北京沃福德汽车技术 汽车车身吸坑无痕修复
公司名称	北京沃福德汽车技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市平谷区平谷镇府前西街40号205室
联系电话	15330299197 15330299197

产品详情

汽车修复自动喷漆

自动喷漆中含有铬成分，具有硬度高，耐腐蚀的特点，可以保护内部金属。轮毂外面也主要是存在一层镀膜，汽车车身吸坑修复谁家强，镀膜损伤容易造成氧化和生锈，用自动喷漆来覆盖住，其实也能简单地做好修复工作。在修复轮毂前，需要先清洗清除干净上面的灰尘，汽车车身吸坑，如果有划痕缺肉的情况，可以用原子灰覆盖，然后用细砂纸打磨光滑，在轮胎周围用牌做隔离，防止喷到轮胎上，汽车车身吸坑无痕修复，后再给轮毂喷漆即可。

汽车修复局部凹陷方法

汽车凹陷的性质分析

汽车车身凹陷一般是车体表面的冲压金属件受到外力作用所形成的变形。这种变形按力学性质分为两种情况:

(1)弹性形变:

这种形变对金属本身的力学性质没有改变，当外力消失时，工件自己就会自行恢复。

(2)塑性形变:

这种形变破坏了金属本身的力学性质，外力消失时，依靠自身能力无法回到原状，就需要我们人为的恢复。

很明显汽车车身的变形一般属于塑性变形，不然，也不需要维修人员作业了。

维修时，结合叫陷实例进行分析，把握叫陷的着力点和受力的大小，方向，是维修成功的关键。而以降程度的不同维修的方案也不同。

汽车修复准备工作介绍

1、用干净的湿毛巾清洁汽车受损凹陷部分；

2、把热熔胶棒从后面装入热熔胶中，汽车车身吸坑快速复原，扣动，让胶棒进入胶，插上电源通电预热3至5分钟，使得热熔胶融化从固体变成液态。

3、选择一个合适的吸拔垫片（大的凹陷需要用大的吸拔垫片，吸拔垫片越大，吸拔受力也就越大），扣动胶，用电熔胶在垫片上均匀涂满熔胶。

汽车车身吸坑-北京沃福德汽车技术-汽车车身吸坑无痕修复由北京沃福德汽车技术有限公司提供。北京沃福德汽车技术有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！