

# 防火帆布厚度 防火帆布 海油核电防火布

产品名称	防火帆布厚度 防火帆布 海油核电防火布
公司名称	海油核电消防防火布（深圳）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区缘山路63号荔山工业园24栋一层
联系电话	13603050960

## 产品详情

### 防火帆布的材质

防火帆布主要采用防火不燃纤维，经特殊工艺处理后加工而成。主要特点：不燃、耐高温（550~1100度）、密封、无刺激性、防腐蚀、质地柔软有韧性，方便包扎表面凹凸不平的物体和设备。它能很好的保护物体远离热火点及火花区，并阻止燃烧或隔离燃烧。是一种经过特殊处理的纤维织物，具有紧密的组织结构和耐高温性能，能很好地保护物体远离热力点及火花区，并阻止燃烧或隔离燃烧。

海油核电消防防火布(深圳)有限公司是一家生产，批发，防火帆布批发，零售，加工集一体的厂家，公司主要产品有防水帆布、玻璃纤维防火布、玻璃纤维布、高硅氧防火布、玻纤防火布，

篷布加工类：汽车帆布，篷布，港口码头仓库防水盖布，苫布，机器设备防水罩，集装箱篷布，车厢侧帘布，旅客登机桥接机伸缩遮篷；

### 芳纶硅胶布

产品的构成芳纶硅胶布是由芳纶纤维布，进口阻燃硅橡胶，经过高温热压复合而成。

## 产品的特性

耐温范围：-50 ~ 250 ；

耐高温，耐高压，防火帆布厚度，导热均匀迅速；

耐溶剂、耐老化、抗腐蚀、无毒无污染符合环保要求；

耐用性强，可反复层压，使用寿命长；

具有良好的缓冲性，回弹性好。

产品的应用用于电力机车通风散热，减震。

防火帆布是玻璃纤维基布经专门工艺防火处理，性能防火温度1200度。非服装材料用途工业防火隔热，装饰防火，火燃飞溅的遮盖，野外防火帐篷等。高硅氧布说明高硅氧布是一种柔软、耐热的高硅氧织物，通过酸含量达到96%，是完全不燃烧的无机物质。具有的热、电绝缘性能，主要适用于在热环境如焊接、高温等中的防护，以及紧急救助时的热、电绝缘，可广泛制作防火窗帘、防火门、防火垫、防火毯等防火用具。

### 防火布特点：

1. 防火布具有化学性能稳定耐酸碱、耐高温1000 、抗老化、防火阻燃好
2. 防火布强度高、基布牢固抗斯拉、胶量充足涂覆均匀，表面光滑平整。
3. 质地柔软易剪裁，可用于制作防火卷帘、防火门、隔火帘、防火毯、电焊、防火布围墙等。
4. 防火布采用玻璃纤维基无碱基布，无毒、无害、对环境无不良影响。

海油核电消防防火布公司产品：防火布、防火帆布、防火帆布软连接、帆布软接、硅胶防火布、帆布设备、刀刮布、PVC涂塑布，蜡帆布维纶，蜡帆布，有机硅布、帆布制品、彩条布、PVC夹网布，防火毯，汽车运输帆布，防火帆布，集装箱篷布，防火帆布图片大全，三防帆布、软体车厢侧帘布，侧帘布，奇耐帆布等。

防火帆布厚度-防火帆布-海油核电防火布(查看)由海油核电消防防火布（深圳）有限公司提供。海油核电消防防火布（深圳）有限公司位于深圳市南山区缘山路63号荔山工业园24栋一层。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前海油核电防火布在纺织皮革相关项目合作中享有良好的声誉。海油核电防火布取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。海油核电防火布全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。