

酚醛复合管单位长度阻力 酚醛复合管 山东金信股份

产品名称	酚醛复合管单位长度阻力 酚醛复合管 山东金信股份
公司名称	山东金信空调集团股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县广运街道办事处德商路和北方街交叉口东北角
联系电话	18562158231 18562158231

产品详情

空调系统风管材料酚醛铝箔复合风管适合用在哪些地方？

空调系统风管材料酚醛铝箔复合风管适合用在哪些地方？

山东金信集团生产的酚醛铝箔复合风管因其外表美观，适合明装;酚醛铝箔复合风管可制成各种颜色，美观，酚醛复合管尺寸，特别适合于明装。传统风管的表面需要现场进行铝箔包裹的工作，因此明装效果不是很好。

适用范围广，镀锌钢板风管应用广泛，但高湿度环境使用寿命低，玻璃钢风管在医院、食品加工厂、地下室等有防尘要求和高湿度场所的使用也受到限制，而酚醛铝箔复合风管可广泛适用于民用建筑、酒店、医院、写字楼以及其他特殊要求场所。

金信集团：纺织车间湿风道送风系统的施工方法

湿风道送风系统施工

由于湿风道送风系统中，湿风道中可能会有凝结水出现，因此，湿风道送风系统的施工有以下特殊要求。

1、凝结水回流畅通 脱水盘要沿管道方向，保持一定的坡度布置，以保证凝结水返回流畅。

2.风道要防水防锈

湿风道构件建议采用玻璃钢或轻型塑料制作，以防水防锈，有利于延长使用寿命。

3.构件坚固 构件保证悬挂牢固，酚醛复合管，托水盘、吊杆要牢固，以确保安全；管道接口、加湿风道底盘密实不漏，防水防锈可靠，酚醛复合管的应用，托水盘中接水垫不得破、折。

4.送风可调 风道内调节窗应使用自动调节方式。

本公司生产的酚醛风管于湿风道系统，它具有轻质、防腐、使用寿命长等特点，可放心选择。

酚醛铝箔复合风管的优越性能之:，使用寿命长

镀锌钢板在潮湿环境中较易生锈，玻璃钢则易老化，易损坏，因此传统风管的使用寿命都不长，大约为5~10年，传统风管外包的保温层，酚醛复合管单位长度阻力，如玻璃棉的使用寿命只有5年，而酚醛铝箔复合风管的使用寿命至少20年以上。因此酚醛铝箔复合风管的使用寿命是传统风管使用寿命的3倍以上。另外，酚醛铝箔复合风管的再利用率可达60%~80%，而传统风管几乎不能重复利用。

酚醛复合管单位长度阻力-酚醛复合管-山东金信股份(查看)由山东金信空调集团股份有限公司提供。酚醛复合管单位长度阻力-酚醛复合管-山东金信股份(查看)是山东金信空调集团股份有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：贾月超。同时本公司还是从事纺织风机，轴流风机，风机的厂家，欢迎来电咨询。