

扩音对讲电缆\HKDVNVZ 12 × 24 × 0.2+2 × 48 × 0.2 扬声器电缆

产品名称	扩音对讲电缆\HKDVNVZ 12 × 24 × 0.2+2 × 48 × 0.2 扬声器电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联 型号规格:扩音对讲电缆\HKDVN 销售总监郭婷:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

扩音对讲电缆\HKDVNVZ 12 × 24 × 0.2+2 × 48 × 0.2 扬声器电缆

扩音对讲电缆HKDVNVZ 12*24*0.2+2*48*0.2

用途： 适用于石油、化工、电力等领域扩音对讲系统及类似通讯系统连接用。

使用特性： 电缆长期允许工作温度为：-40~150 电缆敷设安装温度不低于：-15

电缆的额定电压：U0/U为450/750V型号、名称：

型号 名称 备注 HKDVVZ

扩音对讲电缆 各种型号电缆均可加钢带、钢丝铠装 HKDVNVZ 扩音对讲特

种电缆 HKDVVZP2 扩音对讲电缆 HKDVNVZP2 扩音对讲特种电缆 HKDV

VZP 扩音对讲电缆（编织型） HKDVNVZP

扩音对讲特种电缆（编织型）火灾火灾自动报警系统用电缆用途： 适用于本质安全防暴线路，火灾报警系统总机与探头连接。该电缆具有低电容、低电感、介质损耗小、传输信号能力强、抗干扰性能好等优点。使用特性：

长期允许工作温度：70

电缆的交流额定电压为：500V电缆弯曲半径：

有铠装的电缆，弯曲半径不小于电缆外径的12倍，其余电缆不小于电缆外径的6倍。

型号、名称：型号 名称 HBIYP2VZT 火灾自动报警系统用低电容本安电缆 HB
IYP2VZT32 火灾自动报警系统用低电容铠装本安电缆 HBZ P2VZT
火灾自动报警及控制系统用综合电缆 HBZ
P2VZT22 火灾自动报警及控制系统用铠装综合电缆 HBIYP2YVZ- 型
火灾自动报警系统用低电容、低电感 型本安电缆 HBIYP2YVZ22- 型
火灾自动报警系统用低电容、低电感 型铠装本安电缆 HBIYP2YVZ- 型
火灾自动报警系统用低电容、低电感 型本安电缆 HBIYP2YVZ22- 型
火灾自动报警系统用低电容、低电感 型铠装本安电缆

扩音对讲电缆 HKDVNVZ $12 \times 24 \times 0.2 + 2 \times 48 \times 0.2$ HAVP 音频电缆