

Cerela motion Omni 系列无框直驱电机

产品名称	Cerela motion Omni 系列无框直驱电机
公司名称	苏州春晓自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州吴中区蓝文化创意大厦807
联系电话	18518556188

产品详情

Cerela motion Omni 系列无框直驱电机

适用于世界各地的机器人和机器人的小外形直接驱动电机

Omni系列UTO电机用于需要外部旋转配置的应用。
UTO电机与各种控制器和驱动器兼容。绕组和外形尺寸可以定制以满足应用要求。

Omni系列使OEM可以使用灵活且易于集成的旋转电机组件来设计高性能，可靠，小型轻便的系统。
Omni系列提供各种薄型外形尺寸和大通孔，可方便地布线电缆，光学器件和其他系统元件。

产品优点:

小巧的外形、高扭矩密度使得占用空间更小

大的通孔便于通过电缆、光学器件、管路及其他系统元件

高机械刚度和低转动惯量，可有效控制高度动态的轴

齿槽效应低，实现精确而平滑的运动

易于集成到系统设计之中

兼容多种驱动器和控制器

绕组和外形均可定制，可以满足各种应用要求

规格

配置 外旋

连续扭矩 0.01至8.2牛顿米

峰值扭矩 0.03至24.6牛顿米

直径（转子外径） 0.03至24.6毫米

通孔（定子内径） 9至100毫米

高速度 高达10,000转

Omni 系列 Motor – ULT

Omni系列ULT电机满足中低端扭矩要求。

ULT电机与各种控制器和驱动器兼容。绕组和外形尺寸可以定制，以满足应用要求。

连续扭矩 0.04至6.58牛顿米

峰值扭矩 0.12至19.74牛顿米

直径（定子外径） 25至165毫米

通孔（转子内径） 11.6至109.2毫米

Omni 系列 – UTH

绕组和外形均可定制，可以满足应用要求

连续扭矩 0.53至4.56牛顿米

峰值扭矩 1.61至13.70牛顿米

直径（定子外径） 63至127毫米

通孔（转子内径） 12.68至53.34毫米

部分型号：

UTH-63-B-24-A-H-000 UTH-63-B-24-A-N-000

UTH-100-A-25-E-H-000 UTH-100-A-25-E-N-000

UTH-127-A-30-A-H-000 UTH-127-A-30-A-N-000

ULT-25-A-10-A-N-000

ULT-45-A-34-A-H-000

ULT-45-A-34-A-N-000

ULT-63-A-8-A-H-000

ULT-63-A-8-A-N-000

ULT-63-B-18-B-H-000

ULT-63-B-18-B-N-000

ULT-165-A-38-A-H-000 ULT-165-A-38-A-N-000

UTO-20-A-8-A-N-000 UTO-52-A-18-A-N-000

更多产品资料及其他欧美品牌伺服集成产品，请联系我们。