

# 手动插板门DN300

产品名称	手动插板门DN300
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	型号:PZ73H、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73H、X-10C手动插板门DN300, 耐磨手动闸阀, 刀闸阀结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、切断快, 特别适用于各类无粘度的固体、粉料及小于 10mm 的颗粒料, 晶粒料的输送及流量调节, 安装不受角度限制, 操作方便, 能随时调节开度。

手动插板门DN300主要零部件材料:

序号	零件名称	材料	序号
1	阀体	HT250、WCB、304、316 、316L	9
2	阀座	硬质合金	10
3	闸板	碳钢/不锈钢	11
4	六角螺母	碳素钢	12

5	阀杆	不锈钢 /碳钢	13
6	支架	不锈钢	14
7	轴承	/碳钢/球墨铸铁/灰铸铁 合金钢	15
8	阀杆螺母	铝青铜合金	-

### 手动插板门DN300主要性能规范：

公称压力Nominal pressure	PN
壳体试验Casing test	1.5XPN
密封试验Leak test	1.1XPN
工作温度Operating temperature	硬密封 425
适用介质Working medium	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物Syrup, paper pulp, sewage, coal slurry, dust, slag-water mix

### 手动插板门DN300零件材质：

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

### 手动插板门DN300主要连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D	D1	D2
1.0	50	43	160	125	100
	65	46	145	120	360
	80	195	135	390	220
	100	52	215	155	440
	125	56	245	210	185
	150	280	240	600	8-M2
	200	60	335	295	265
	250	68	350	320	840
	300	78	400	368	960
	350	500	460	428	1110
	400	102	565	515	482
	450	114	615	532	1380
	500	127	670	620	585
	600	154	780	725	685
	700	165	895	800	2150
	800	190	1010	950	898
	900	203	1050	1005	2680
1000	216	1220	1160	1115	
1200	254	1450	1325	3450	
1.6	99	200	250	285	340