电动闸板,电动闸板门

产品名称	电动闸板,电动闸板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3100.00/台
规格参数	型号:PZ973H、X-10C 材质:铸钢,304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗 浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973H、X-10C电动闸板,电动闸板门,耐磨刀型闸板阀概述:

电动闸板,电动闸板门驱动部分采用多回转电动装置,用以驱动和控制阀门的开启和关闭,操作人员可以在

控制室内远距离对阀门进行控制,也可以现场手动操作,也可以与计算机配合实现计算机自动控制。广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤碳、采矿等工程,满足了现代工、农业的自动化要求。

电动闸板,电动闸板门电动装置参数

电源: A0380V、50HZ。

标准型:标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、防护等级 IP65, 可直接用于户外。

防水型:防水型产品具有防尘、防浸水(1P67)的外壳防护等级。

防爆型(Ex):防爆等级为DIIBT4/DIIOT4(不含乙炔)。

环境温度: -20 ~40 。

可选:配电气控制器。

电动闸板,电动闸板门特点

启闭迅速,平稳可靠,自动化程度高。

安装高度及位置不受限制。

采用防爆型电动装置,在易燃易爆,甚至有毒气体环境中可以正常工作。

配有手动,万一供电间断,可以手动操作开启或关闭阀门,有效控制介质,防止事故发生。

电动闸板,电动闸板门执行标准:设计按JB/T869I-1998 MSS SP-81法兰按GB/T9113.1-2000结构长度按GB/T1-5188.2-94试验和验收按GB/T13927

电动闸板,电动闸板门部件材质说明

代号	零件名称	材质说明	
		名称	牌号
1	圆螺母	优质碳素钢	25
2	手轮	灰口铸钢	HT200
3	轴承压盖	35	
4	阀杆螺母	铝青铜 ZCuA	A19Mn2、ZCuA1
		铝黄铜	ZCuZn25A16Fe
5	轴承	_	51110
6	阀杆	不锈钢	304、316、20
7	支架	碳素钢、不锈钢	WCB、CF8
8	闸板	304、316、304L、316L、2Cr13	
9	螺栓螺母		
10	填料压盖	碳素钢	WCB
11	填料	柔性石墨盘根石棉根增强四氟纤维盘根	_
12	阀体	WCB、CF8 (304)、CF3 (304L)、CF8M (316)、CF3M (316	
		L)、密封座堆焊合金或不锈钢	

电动闸板,电动闸板门主要性能规范

公称压力PN(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	适用介
1.0	1.5	1.1	烟气、灰、渣水混合

电动闸板,电动闸板门主要外型及连接尺寸

公称压力	DN	L	D1	D2	Н	D0	L0	L1	L2	N-M	电装型	电机率
0.6MPa	50 65	90 130	110 460	370 53	365	283	326	219	4-M12	DZ10		1

	80	125	150	590	4-M	16	55	5				
	100	145	170	780	57.4							
	125	175	200	950	8-M	16	62	2				
	150	60	225	980	71.3							
	200	255	280	1053	371	DZ15	0.	.37 1	50	80.5		
	250	70	310	335	1060	12-M1	6	DZ20	200	99.6		
	300	80	362	395	1230	12-M2	0	122.7				
	350	412	445	1250	DZ30	0.55		300	148			
	400	100	462	498	1767	16-M2	0	158				
	450	120	518	550	1920	560 4	70	310	DZ45	1.5	450	224
	500	568	600	2010	241							
	600	140	670	705	2110	20-M2	2	DZ60	2.2	600	335	
1.0 M Pa	54		60	135	160	155 1	80	66	185	210	76	240
	1.	6MPa		65	650	65		68	74	77		96