

安徽凯峰XD800G2独立式 分体式吸料机 冷水机 水塔

产品名称	安徽凯峰XD800G2独立式 分体式吸料机 冷水机 水塔
公司名称	合肥文德塑料机械有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:凯峰 型号:KF-XD800G2 产品别名:独立式吸料机
公司地址	中国 安徽 合肥市包河区 包河工业区纬零路114号
联系电话	86 0551 3355544 15855105319

产品详情

品牌	凯峰	型号	KF-XD800G2
产品别名	独立式吸料机	产品用途	适用于新料输送
电动机功率	2HP (KW)	外形尺寸	980*980*980 (mm)
重量	140 (kg)	类别	吸料机

ym系列空式自动填料机系塑料加工所必须的配套辅机.可直接安装在各种塑料加工机械上,将颗粒状的塑料原料从储料箱输送到任何一种塑料加工机械的料斗之中,在输送过程中原料完全不被污染,不带一样异物,无漏失,实现加工过程的上料自动化,大大降低劳动强度,提高生产效率,安全可靠.

特点:体积小,重量轻,吸力特强,安装方便,操作简单,带布过滤器,适用于粉碎料.

主要技术参数:

型号	输送能力	输送高度	马达	电源
300g	300kg/hr	3.5m	1.1kw	1 C 220v 50hz/60hz共用

相应的输送条件:

高4m.总距离5mm × 3mm的圆柱状尼龙或abs料粒,输送其它材质形状,大小的料粒时,其送料量要小于定值.

大功率吸料机参数!

ymal-800g3分体式+集尘器

气泵：3hp 2.2kw

行程开关料斗：12升

静风压mm/h₂o：2400

吸料扬程：4.5米

输送能力：530kg/小时

吸风管内径：63mm

输料管内径：51mm

配送料管：¢ 63mmx4.5m ¢ 51mmx4.5m

额定电压：380v/50hz

最大气压kpa：36

最大流量m³/hr：250

最大真空度kpa：16.7

转速r/min：2800

噪声：db 70

主机外形尺寸：980*650*1200mm

料斗外形尺寸：400*400*900mm

主机重：80kg

料桶重：10kg

环保吸料机

ymal-800g5分体式+集尘器

气泵：5hp 3.8kw

行程开关料斗：30升

静风压mm/h₂o：3000

吸料扬程：5-7米

输送能力：500-800kg/小时

吸风管内径：76mm

输料管内径：63mm

配送料管：¢ 63mmx4m ¢ 76mmx4m

额定电压：380v/50hz

最大气压kpa：38

最大流量m³/hr：320

最大真空度kpa：18

转速r/min：2800

噪声：db 70

主机外形尺寸：980*650*1200mm

料斗外形尺寸：400*400*900mm

主机重：90kg

料桶重：10kg

产品性能特点：

al系列真空式自动填料机系塑料加工所必须的配套辅机。可直接安装在各种塑料加工机械上，将颗粒状的塑料原料(容量6l)从贮料箱输送到任何一种塑料加工机械的料斗之中，在输送过程中原料完全不受潮、不被污染、不带异物、无漏失，实现加工过程的上料自动化。大大降低劳动强度，提高生产效率，安全可靠。

- 1.数码管可直接显示吸料时间。
- 2.高性能蜂鸣器，报警声音洪亮。
- 3.电机过载自动保护。
- 4.断电后参数自动记忆。
- 5.吸料时间可调
- 6.自动除尘系统