

# 下水管道封堵气囊 娄底DN400闭水堵 堵管维修气囊 2022新闻

产品名称	下水管道封堵气囊 娄底DN400闭水堵 堵管维修气囊 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	310.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

下水管道封堵气囊,娄底DN400闭水堵,堵管维修气囊

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

“充气堵头”的管道维修指管路清管、管道网路线维护保养和管路维修堵漏等工程施工工作。

(加强型|单面帘子布型|一布两胶型)“管路堵水气囊”的常见产品型号包含：

300\*1000mm； 400\*1000mm； 500\*1000mm； 600\*1000mm； 700\*1000mm； 800\*1200mm； 900\*1350mm； 1000\*1500mm； 1200\*1800mm； 1400\*2100mm； 1500\*2250mm； 1600\*2400mm； 1800\*2700mm； 2000\*3000mm；

气囊封堵的优势：普遍适用于各种类管路的维护保养和检修堵漏工程施工，适用环形、卵型等各种样子的管路更新改造堵漏工程施工，管路截留工程施工，管路灌水试验支管堵漏工程施工，管路污泥清除堵漏工程施工，便捷快速，气压表操纵标准气压，精确安全性；管道封堵直径可达DN50MM--DN2000MM

气囊式堵漏关键专用工具包含：管道封堵气囊，维修紧急打气气堵，市政工程管道封堵气囊，塑胶打气活接，灌水试验气囊，迅速封堵气囊，管路堵水气囊，内封式补漏袋，管路维修堵水气囊。

应用全过程中常见问题

- 1、管路堵水气囊应用时打气工作压力一定要在规范的范畴内，谨记不必过压。
- 2、管路堵水气囊置放部位要挑选内腔沒有接口处，有磨痕的地区危害堵漏气密性试验。打气时以防堵水气囊向一侧胀大，标准气压打不上来，假如再次打气，堵水气囊会被摆脱。
- 3、针对铸铁排水管，规定清砂整洁，内腔整平，不允许有毛边，不然会危害堵漏密闭性，乃至戳破管道堵漏气囊。
- 4、管路堵水气囊放进管路后应水准放置，不必扭着放置，以防窝住汽体打穿气囊。
- 5、为了避免气囊与橡胶软管松掉，在气囊和橡胶软管连接处运用钢丝扎牢或用其他方法系紧。
- 6、打气时要维持管路堵水气囊内工作压力匀称，打气时要迟缓打气，气压表升高有没有转变，如气压表迅速升高表明打气过快，这时应减慢打气速率，将止阀门略微扭紧一些，以缓解进气口速率，不然速率过快，快速超出工作压力极有可能便会打穿气囊。