

东城脚踏注脂枪QS-1800A进口CLIMAX

产品名称	东城脚踏注脂枪QS-1800A进口CLIMAX
公司名称	天厦厦门国际贸易有限公司
价格	1900.00/盒
规格参数	阀门润滑脂:16 阀门清洗液:4 阀门密封脂:16
公司地址	厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼A座裙楼2层260-05号（注册地址）
联系电话	18050107817

产品详情

东城脚踏注脂枪QS-1800A进口CLIMAX一体化污水处理设备可以用来处理工业废水，按所选择工艺的性质，可分为以下三大类：物理工艺：均化或贮流，吸附，固体颗粒的去除筛除、隔滤、深层过滤、破碎和磨碎，相变----吹脱蒸馏和蒸发、冷冻、升华。离子交换。膜法-超滤、反渗透、渗析。滤膜。力场分离-离心、重力沉降、溶气浮选。散气浮选。表面法-气泡分离、气浮、撇除。萃取或吸收。电力及电磁法-紫外线照射、电解。磁分离、电渗析、电子束照射。超声波法。核辐射法。美国CLIMAX
高压手动黄油枪 10516

美国CLIMAX 10516手动螺旋黄油枪

Climax手压式注脂枪10516

Climax液压手动注脂枪10516

CLIMAX 10516 美国CLIMAX高压阀门注脂枪10516

Climax黄油枪10516东城脚踏注脂枪QS-1800A进口CLIMAX

Clim泵的排出侧必须装设阀门（溢流阀）和逆止阀。阀门用来调节泵的工况点，逆止阀在液体倒流时可防止油泵反转。（当液体倒流时，会产生巨大的反向压力，使泵损坏）第YCB系列圆弧齿轮泵的操作条件很多，如液体的操作温度、吸入侧压力（）、排出侧容器压力、海拔高度、环境温度、操作是间隙的还是连续的、齿轮泵的位置是固定的还是可移的。虽然大多数泵总是根据不同的使用环境而定，但顾客对产品的使用寿命和效率要求却日益增长，我们的工程师在设计、选材、监控系统方面都是具有丰富经验的专家，除了发展新设计之外，还经常与用户进行经验交流，不断地改进我们现有的技术水平，为客户的工程和项目提供佳设计方案。ax 10516手持式螺钉注油枪

对于需要频繁维修的阀门安装，可使用手动10516 Screwprime手枪

推荐。这种喷枪可以更快地进行维修，还可以防止密封剂浪费和阀门过度填充。

特点包括：

可控的旋塞阀润滑

处理重的旋塞阀润滑剂/密封剂东城脚踏注脂枪QS-1800A进口CLIMAX

产生FAG轴承圈断裂是困扰轴承质量的成就之一，而轴承缺点断裂是套圈断裂的主要存在方法，其发生缘由主要是轴承原材料自身成就或消耗操作不当，装备不能正常运转造成。现联合轴承起因如下：轴承原材料FAG轴承原材料搀杂、蓬松、脆性元素偏析或碳化物液析、网状、带状、可怜免匀偏聚等缺点在加工工中不被消弭或改良时，都会造成应力集中，削弱套圈基本强度，成为裂纹源。防备办法是保持主渠道供货，尽量倾销质量动摇可靠的钢材，加强对购进钢材的入库检查，倡议，轴承要从源头把好关。高达10000磅以上的压力

坚固耐用的铝桶、铸钢头和顶圈

高压活塞由细的搭接钢制成

螺杆式柱塞总成正压注油

提供20个或更多笔划，无需重新初始化东城脚踏注脂枪QS-1800A进口CLIMAX

使用“K”尺寸杆（直径1为防止泵产生汽蚀，泵吸入管路应尽可能避免积聚气体的囊形部位，不能避免时，应在囊形部位设DN15或DN2的排气阀。当泵的吸入管为垂直方向时，吸入管上若配置异径管，则应配置偏心异径管，以免形成气囊。输送密度小于65Kg/m的液体，如液化石油气、液氨等，泵的吸入管道应有1/1~1/1的坡度坡向泵，使气化产生的气体返回吸入罐内，以避免泵产生汽蚀。单吸泵的进口处，好配置一段约3倍进口直径的直管。”。x 12“长）

带压力释放装置的巨型纽扣头联轴器

软管总成（1/4“内径x 12”长高压润滑脂软管，带内置转环或1/2“-27 THD直通式

一端旋转

杰斯曼防爆绞车手柄BVV81B3KM-03ZP-X

订货前提供铭牌东城脚踏注脂枪QS-1800A进口CLIMAX

液压盘刹操纵BW11暴龍氣動流體幫浦（高压黄油机）特點品牌：久隆JOLONG产地：幫浦動作及抽油為兩個獨立系統，壓縮空氣不會污染桶內油脂。典型的使用範圍為工廠、汽修廠、船舶保養、採礦機械、

農耕、軍隊、建築、大眾運輸等。低噪音、出油順暢、不會間斷。高壓力，適用長距離輸油。幫浦本體材質採用高強度鋁合金鍛造成型。用油一般# ~ 2#黃油均能順暢注入。內附FP11壓力板，可搭配使用於較高粘度黃油或寒冷地區。該裝置標準器選用的是具有不同喉徑尺寸的臨界流文丘里噴嘴，流量範圍可按照貿易交接流量計的流量範圍進行設計，使其完全滿足流量計的使用要求。該裝置配置氣體在線色譜儀可以實現氣體的質量計量。這種形式的裝置使得氣體流量量值傳遞簡單、方便、易行。由於氣體流量計是在中、高壓工況條件下運行的，拆、裝送檢這些儀表必須嚴格按照操作規程進行，具有較高的事故風險，採用在線檢定方式只需要流程的切換即能實現檢定，同時消除了安全隱患。杆電子剎把C-S50JCK-XI-21R1G-10815A

絞車操作手柄\BVV81B3KM-03ZP-X\GESSMANN\司鑽操作台 絞車編碼器\XR45 ZAYXX8LGALZA 按鈕開關\MP1-11R\DC24V\紅色東城腳踏注脂槍QS-1800A進口CLIMAXISWB型臥式單級防爆管道離心泵的工作條件:吸入壓力1.6MPa，或泵系統高工作壓力1.6MPa，即泵吸入口壓力+泵揚程1.6MPa泵靜壓試驗壓力為2.5MPa，訂貨時請註明系統工作壓力。ISWB型臥式單級防爆管道離心泵系統工作壓力大於1.6MPa時應在訂貨時另行提出，以便在製造時泵的過流部分和聯接部分採用鑄鋼材料。環境溫度4℃，相對濕度95%。所輸送介質中固體顆粒體積含量不超過單位體積的.1%，粒度.2mm。

p style="text-align:left;">

[古冶閥門密封脂733盒裝閥門清洗液S-VCP-36P](#)