

耐低温卷筒电缆耐寒型

产品名称	耐低温卷筒电缆耐寒型
公司名称	上海嘉柔电线电缆有限公司
价格	61.60/米
规格参数	低温环境:零下20 低温环境:零下40 低温环境:零下60
公司地址	中国.上海市金山区枫泾工业园2幢1层
联系电话	13918237936 13918237936

产品详情

卷筒电缆可以是单一的动力电缆线也可以是由动力线和信号控制线复合而成的组合电缆，其中抓斗设备用卷筒电缆是适用于特殊起重作业应用的特种电缆。可作为垃圾吊抓斗、清污机抓斗、渣吊抓斗、船舶装卸抓斗等多种抓斗设备的专用电气连接电缆广泛使用。抓斗专用卷筒电缆规格描述：3*16+1*10，4*16，4*25，4*35，3*16+3*3*1.5，4*10+4*4，4*16+8*1.5，3*16+1*10+5*1.5，4*25+4*2.5，3*16+6*1.5.....

上海嘉柔标准型耐磨柔性单护套卷筒电缆作为垂直升降机或起重机连接和控制电缆，适用于干燥或潮湿的室内或室外的各种电气安装。缆芯之间加有抗拉元件承载，芯线与护套间还包有一层无纺布缓冲，在超高长度情况下还有进口涤纶纱可供选择。具有较好的抗拉性和抗撕裂强度，又保持柔软性。产品性能佳，使用更安全。

产品结构

导体：多股精绞无氧裸铜丝，符合VDE0295第5或6类标准

绝缘：特制高强度阻燃弹性体材料；彩色芯线或者黑色线体白色数字编号，3芯以上带有黄/绿双色接地线

成缆：优化成缆节距，防扭结构绞合；

抗拉：镀锌钢丝绳、凯夫拉抗拉纤维等组合抗拉元件（可选）

内护套：特制高强度阻燃丁腈弹性体材料/进口聚氨酯材料

加强件：进口芳纶纤维加强型编织层

外护套：特制高强度阻燃丁腈弹性体材料/进口聚氨酯材料

颜色：黑色（RAL9005）或黄色

（我司还可来图或来样定制生产综合功能复合型卷筒电缆系列产品。）

上海嘉柔卷筒电缆作为动力传输及控制电缆，应用于卷筒机、运输机械及输送机，同时亦可在拖链系统中用作卷筒和拖曳电缆。随拖轴或其它类似装置的导向进行收展运动。该类卷筒电缆广泛应用于大型塔吊、建筑用露天升降梯等垂直工作的升降装置。产品具有耐寒、耐磨、耐腐蚀、柔软、耐油等特性。超强机械负载承受能力。具有良好的弯曲性能，比普通的橡套电缆高3倍。