

# 绿质 江苏地面自动找平商用自流平水泥 高强自流平 停车场

产品名称	绿质 江苏地面自动找平商用自流平水泥 高强自流平 停车场
公司名称	常州盛拓建材有限公司
价格	49.00/袋
规格参数	
公司地址	常州金坛区南环二路1206-8号2层296号
联系电话	13862686940

## 产品详情

Lz-35

自流平为无溶剂·自流平·粒子致密的厚浆型环氧地坪涂料。是一种地面施工技术,它是多材料同水混合而成的液态物质,倒入地面后,这种物质可根据地面的高低不平顺势流动,对地面进行自动找平

### 适用基层

高强度自流平采用特种水泥、精细骨料、聚合物喷雾干粉树脂及其它水泥添加剂等原料精制而成,是具有高流动性、高塑性的自流平地基材料,为铺设各类弹性地板、地毯、木地板等地面材料提供平整、完好、坚实的理想基层,属、无害、绿色环保产品。适用于重型商业建筑及重工业等场合。

### 产品特点

- 1 快速自动找平地面,快凝,低收缩
- 2 环保·防潮·速干
- 3 可自由控制施工厚度
- 4 施工厚度为3-5MM
- 5 有优良的抗压·抗折强度

### 施工方法

- 1 基层清理干净后,先选用合适的水性界面剂涂刷基层,当界面剂已被基层吸收,处于全干状

态时(施工后1-3小时),开始自流平施工

2 在搅拌容器中加入6L清水,然后慢慢加入一包25K0的自流平,用搅拌机搅拌3-5分钟后,将混合料倒出,均匀地铺开,用专用的齿口刮板控制厚度,混合料必须在20分钟内用完,刚施好的自流平要防止受阳光直射和强风吹拂

3 在自流平初凝前,用消泡滚筒滚轧地面以排除混合时带入的空气

#### . 基层处理

1 基层须具备室内温度在5-30 ,地面基层的含水率<千分之三

2 基层必须干燥、坚实、可承重、无妨碍粘结杂物,表面平整

3 具有良好的抗压强度

4 为保证自流平流动性和附着力,建议使用合适的多功能水性界面剂

#### . 注意事项

由于本品含水泥,会与水反应产生强碱性,避免与皮肤、眼睛接触。一旦接触,立即用水冲洗;如果皮肤或眼睛受到伤害,立即就医。本产品完全硬化后不会产生对身体、环境有影响的物质

#### 参数表

储存期:6个月

可行人时间: 约5h后

混合比:25kg+5.5-6kg水

可铺地板所需时间: 约48-72h

涂布率:约5-7/平方一包

抗压强度: 35Mpa(28天后)

可施工时间:约20-30分钟之内

抗折强度: 8.0Mpa(28天后)