

磁翻板液位计磁翻柱液位计上海精弗仪器仪表有限公司J&F牌

产品名称	磁翻板液位计磁翻柱液位计上海精弗仪器仪表有限公司J&F牌
公司名称	上海精弗仪器仪表有限公司
价格	100.00/台
规格参数	精弗J&F:上海精弗仪器仪表有限公司 JF-LM9:300/30000mm 上海:上海
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	15021827250

产品详情

概述：

磁翻板液位计

用于各类液体容器的液位测量。也有主体内磁浮子随液位的升降而上下运动，同时驱动主体外指示内的双色磁板翻转，有液位时转示红色、无液位时转示白色。红色和白色之间的界线即代表液位高度。从而使液位指示显得更加清晰。能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作液位的就地显示或远传显示与控制。UHZ系列产品可以做到高密封、防泄漏和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下放心可靠地测量液位，全过程测量无盲区、显示醒目，读数直观，并且测量范围大，配上液位报警、控制开关，可实现液位或界位的上下限报警和控制，配上液位变送器可将液位。

磁翻板液位计产品属性：

1 · 测量范围：150-10000000mm；

2 · 压力范围：0-32Mpa；

3 · 精度：± 10mm；

4 · 防护等级：IP65；

5 · 材质：304,316,316L；特材定制

6 · 品牌：上海精弗J&F

磁翻板液位计的工作原理：

磁翻板液位计

采用连通器的原理，使容器内液体等高度引入到液位计主体管内。在主体管内的浮球组件，根据浮力原理和磁耦合原理。当被测容器中的液位升降时，液位计主导管中的浮子也随之升降，浮子内的长久磁钢通过磁耦合传递到现场指示器，驱动红、白翻柱翻转180°。当液位上升时，翻柱由白色转为红色，当液位下降时，翻柱由红色转为白色，指示器的红、白界位处为容器内介质液位的实际高度，从而实现液位的指示。