

# 江苏地面自动找平商用自流平水泥绿质LZ-515 非吸收型界面剂

产品名称	江苏地面自动找平商用自流平水泥绿质LZ-515 非吸收型界面剂
公司名称	常州盛拓建材有限公司
价格	178.00/桶
规格参数	
公司地址	常州金坛区南环二路1206-8号2层296号
联系电话	13862686940

## 产品详情

LZ-515 非吸收界面剂

用途：

用于处理非吸收性及非多孔性或光滑表面基层

特点：

水性高分子乳液

封闭基层、降低基层吸收性

粘结桥架作用，增强界面附着力

经济实用，涂布面积大

绿色环保，符合GB 50325-2010标准

适用基层：

适用于非吸收性、密实或光滑表面基层，如石材、水磨石、石板、瓷砖、沥青和木板表面基层。但对于灰尘过多、易脆表面、金属木屑板及氧化镁、硫酸钙基层，本品不易使用，本产品只能在室内使用。

施工方法：

绿质LZ-515非吸收性界面剂；不易兑水，开桶即用。使用前摇动容器使其均匀，薄薄地涂刷整个基层，一定要避免积液，。特殊情况可按界面剂：

水（1:0.5）兑水稀释后用羊毛滚筒均匀涂滚，待LZ-515彻底干透后方可进行下一步施工。

#### 基层处理：

施工表面需坚实、无结构性损伤、具备足够的抗压、抗折强度、平整、干燥、洁净、无裂缝、无油脂和脱模剂等化学助剂。如基层表面疏松或大面积浮浆，应喷丸处理。施工前，建议所有的矿物质基层做含水率测试。在含水率高的基层，特别是新建建筑物，需要做防潮处理。底涂前打磨基层并吸尘清洁。

#### 注意事项：

LZ-515非吸收性界面剂，佳使用温度15 ° C以上及相对湿度75%以下，应确保施工现场通风良好。

#### 包装与储存：

20KG塑料桶包装。本品须存放于室内5 ° C—35 ° C，防止冰冻和暴晒，保质期12个月。