

汉川市幕墙硅酮胶检测 剪切、剥离强度检验

产品名称	汉川市幕墙硅酮胶检测 剪切、剥离强度检验
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	1000.00/次
规格参数	幕墙硅酮胶:剪切、剥离强度检验 周期:5-7天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

幕墙硅酮胶检测 硅酮耐候密封胶检测

硅酮密封胶需要做粘接性试验检验。试验不仅能测定胶粘剂的本身强度，而且还能评价粘接技术、表面清洁、表面处理的有效性、表面腐蚀、胶粘剂涂布、胶层厚度和固化条件等重要的问题。

- (1)性能比较(拉伸、剪切、剥离、弯曲、冲击和劈裂强度；耐久性、疲劳、耐环境性和传导性等)。
- (2)对每批胶粘剂进行质量检查、确定是否达到标准要求。
- (3)检验表面及其处理的有效性。
- (4)确定对预测性能有用的参数(固化条件、干燥条件、胶层厚度等)。

硅酮密封胶用途：

- 1、适用于各种幕墙耐候密封，特别推荐用于玻璃幕墙、铝塑板幕墙、石材干挂的耐候密封。
- 2、金属、玻璃、铝材、瓷砖、有机玻璃、镀膜玻璃间的接缝密封。
- 3、混凝土、水泥、砖石、岩石、大理石、钢材、木材、阳极处理铝材及涂漆铝材表面的接缝密封。大多数情况下都无需使用底漆。
- 4、对烘箱门上的窗口、气体用具上的烟道、管道接头、通道门进行封口。