

江苏地面自动找平商用自流平水泥绿质LZ-510 吸收型界面剂

产品名称	江苏地面自动找平商用自流平水泥绿质LZ-510 吸收型界面剂
公司名称	常州盛拓建材有限公司
价格	198.00/桶
规格参数	
公司地址	常州金坛区南环二路1206-8号2层296号
联系电话	13862686940

产品详情

LZ-510 吸收性界面剂

用途：

用于多种吸收性混凝土、水泥地坪的处理

特点：

水性高分子乳液

封闭基层、降低基层吸水性

粘结桥架作用，增强界面附着力

经济实用，涂布面积大

绿色环保，符合GB 50325-2010标准

适用基层：

水性乳液型界面剂，用于墙、地面吸收性基层如混凝土、水泥砂浆、硬石膏基层的底涂，封闭基层的毛细孔，降低基层吸水性；增强界面附着力；粘结桥架作用。涂刷界面剂后的基层，可以进行绿质自流平施工，找平地面

施工方法：

水泥砂浆地坪的界面处理用绿质LZ-510水性界面剂；按界面剂：水（1:1或1:2）兑水稀释后用羊毛滚筒均匀涂滚。对吸收性强的基层需涂滚两遍，混泥土地坪无需兑水直接滚涂，工具可用水清洗。

基层处理：

施工表面需坚实、无结构性损伤、具备足够的抗压、抗折强度、平整、干燥、洁净、无裂缝、无油脂和脱模剂等化学助剂。如基层表面疏松或大面积浮浆，应喷丸处理。施工前，建议所有的矿物质基层做含水率测试。在含水率高的基层，特别是新建建筑物，需要做防潮处理。底涂前打磨基层并吸尘清洁。

注意事项：

LZ-510吸收性界面剂，只适合在5 ° C到35 ° C气温下使用，本说明书提供数据是在23 ° C正负2 ° C和50-55%的相对湿度下取得。

包装与储存：

20KG塑料桶包装。本品须存放于室内5 ° C—35 ° C，防止冰冻和暴晒，保质期12个月