

乳化沥青路面多少钱一个平方（价格）

产品名称	乳化沥青路面多少钱一个平方（价格）
公司名称	长沙亮子建筑有限公司
价格	380.00/吨
规格参数	针入度:60-80 软化度: > 45 闪点: > 260
公司地址	天心区鑫远悦时代4栋
联系电话	15874870971

产品详情

沥青洒布车由汽车底盘、沥青罐、沥青泵、喷淋系统、导热油加热系统、燃烧系统、气动系统和电路系统组成。液压系统由取力器驱动。沥青洒布由电控及气控系统控制沥青泵的流量及沥青阀门开启由管道、后喷、喷嘴、均匀的喷洒到路面上。由于沥青洒布车配置多样，配置不同，工作原理也不同，具体如下：

一、标准沥青洒布车工作原理：

通过取力器 液压泵 沥青泵液压电机 沥青泵 喷涂(后工作平台按钮操作，驾驶室一键启动)，将标准沥青洒布车控制在后工作平台上。因此，洒布时，需要驾驶员和操作员在后工作平台上控制，外观与智能型相同。喷涂沥青类型:乳化沥青、改性[乳化沥青](#)、热沥青、SBS改性沥青等。

二、普通型沥青洒布车工作原理：

由于普通沥青洒布车采用老式喷嘴，无法调节洒布量，耗油量大，因此普通沥青洒布车使用较少。取力器 液压泵 沥青泵液压电机 沥青泵 喷涂(手动开关，驾驶室一键启动)，喷洒沥青类型:乳化沥青；

三、橡胶沥青洒布车工作原理：

橡胶沥青洒布车是在智能配置的基础上使用进口沥青泵、搅拌机和双燃烧器，我们无法从外观上区分。橡胶沥青洒布车是洒布车的全能，可洒各种沥青，即橡胶沥青洒布车可洒橡胶沥青、热沥青、乳化沥青

等。

四、智能型沥青洒布车工作原理：

10吨沥青撒布车价格智能型沥青洒布车能实现一个司机在驾驶室内就可完成所有的洒布操作。驾驶室内电脑触摸屏的操作保证了洒布量和洒布宽度的准确喷涂，这意味着可以节省操作员。如果您的洒布施工量大，建议选择智能洒布，因为节省一年的劳动力也可以节省很多钱，智能洒布不比标准洒布贵多少钱。喷洒沥青种类：乳化沥青、[改性乳化沥青](#)、热沥青、SBS改性沥青等；

五、产品优势：

- 1.意大利进口燃烧器采用加热系统，具有自动点火和温度控制功能；
- 2.计算机可量和操作宽度的要求，计算机可以组合任何形式的行列喷嘴；
- 3、手动/自动控制方式均可以实现对每个喷嘴的单独进行控制，从而实现了任意调节喷洒的宽度。
- 4.10吨沥青洒布车采用国际先进的进口高粘度沥青泵，可将外部沥青泵入罐内实现自吸。
- 5.10吨沥青洒布车价格的自动控制系统可根据输入的洒布量、喷涂宽度和沥青类型测量速度，自动计算沥青泵的转数，然后通过系统自动调整沥青泵的转数。
- 6.10吨沥青洒布车价格采用汽车底盘，承载能力强，操作灵活轻便，外观美观，为城际物流客户提供安全、高效、可靠的服务；
- 7、10吨沥青撒布车价格沥青的洒布控制不仅可以在驾驶室内完成，也可以在车尾的操作平台上进行控制；
- 8.整机关键部件（如液压泵、液压电机、沥青泵、比例阀、自动控制系统等）采用国际部件，确保整机可靠性，提高使用寿命；
- 9.在不妨碍其他部位维修拆卸的前提下，安排各部分人梯、扶手，操作方便；
- 10、所有热管外部均有隔热保温层，降低散热量的同时避免烫伤操作人员；
- 11.手喷功能可使沥青通过手喷管喷洒，灵活方便，适用于小范围和边角施工。接好手喷枪。开启总出油阀、开器转驳阀、开启回油阀、利用回油阀调节喷枪的压力。

12. 沥青喷杆采用三段折叠结构，可通过上下移动喷杆实现双或多次喷杆，可扩大喷杆范围，有效避免障碍物；

13. 车载式快速加热系统（10—15 /h），可提高加热效率并减少施工辅助时间，确保洒布温度；

14. 沥青罐内设有沉淀排污罐，并配有液位显示器、报警、安全装置；

15. 该功能可以通过柴油和高压空气吹出喷嘴中剩余的沥青，防止沥青冻结在喷嘴中，大大提高喷嘴的使用寿命。关闭总出油阀、回油阀、打开气动阀、打开自吸阀依次打开喷嘴即可

16. 良好的保温层可以确保静态保温性能指数 12 /8小时，且防腐耐用；

17. 10吨沥青撒布车价格外包装采用不锈钢板，防腐耐用，美观大方