

反渗透絮凝剂LD-600

产品名称	反渗透絮凝剂LD-600
公司名称	山东鲁东环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	高新区世纪大道与大正路交汇处往东50米路北
联系电话	0531-88800390 18678297807

产品详情

LD-600反渗透膜絮凝剂标准溶液 液体

一、产品性能

LD-600是一种高分子量的有机絮凝剂，反渗透絮凝剂用于高SDI值及浊度较高的水源，尤其是在地表水系统中，可显著改善多介质过滤器对胶体微粒和溶解聚合物的去除效果，目前已被广泛应用于石油、化工、电力、电子、饮用水、果汁等行业的水处理系统中。

产品特点1、超高分子量，对胶体、微粒及不溶性有机、无机物质都有很好的絮凝作用。2、能够与膜系统兼容的安全、无毒的有机絮凝剂。3、适用于反渗透CA及PA膜、纳滤膜和超滤膜等所有复合膜。4、提高过滤器的抗微粒穿透性能及反洗效果，将过滤器反冲洗的水耗降至小。5、增强膜的抗裂性。6、液体产品，具有的溶解性及稳定性，加药操作简便。7、与多种阻垢剂有良好的兼容效果。

二、技术指标

外观:微黄色或无色微带粘性液体

密度 (20) g/cm³: 1.02

低存放温度 :-10

注：此技术指标为常规理化指标，不作为终供货验收标准。

三、使用方法

投加量需要根据RO系统装置预处理工段操作条件及进水水质条件确定出一个合适的加药量，一般情况下我们推荐投加浓度为3~10ppm。具体根据现场情况确定终投加量。

四、包装与贮存

20L/25L塑料桶包装或根据顾客要求而定。

避光保存，保质期为两年。

五、安全与防护

对皮肤有一定的刺激性，在使用中应佩带好防护用品，防止溅到眼睛或皮肤上。如溅到眼睛或皮肤上，应立即用水洗。

