

沙伯基础EL-4030 耐磨级PEI加15%特氟龙

产品名称	沙伯基础EL-4030 耐磨级PEI加15%特氟龙
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	256.00/公斤
规格参数	品牌:沙伯基础 型号:EL-4030 性能:PEI加15%PTFE
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供应沙伯基础EL-4030 耐磨级PEI加15%特氟龙

美国GE : ULTEM.1000.1000E.1000F.1010.1010K.1010M.1010RF.1100.1100F、
1110.1110F.1285.2100.2100R.2110F.2110R.2200.2200R.2210EPR.2210K.2212.
2212EPR.2300.2310.2310EPR.2312.2312EPR.2313.2400.2410EPR.2412EPR.3451.

聚醚酰亚胺PEI的耐候性：

PEI的耐气候性，在不加任何稳定剂条件下，能经受紫外线的曝晒，经在氙灯耐候试验箱内曝晒 1000小时，拉伸强度变化极微。在 射线下的耐辐射也优于 PSF、 PES等。

聚醚酰亚胺PEI的耐辐射性：

PEI 还显示出良好的耐伽马辐射性，在用钴 60以每小时 1 兆拉德的速率经累积暴露 5000 兆拉德之后，拉伸强度仅损失 6%。此外，PEI 对可见光、红外和微波是透过的，不吸收。

聚醚酰亚胺PEI的成型加工性：

和热固性聚酰亚胺不同，PEI能以传统的热塑性塑料成型方法进行加工，加上完美的机械切削和二次装饰特性，可以制造各种各样的零部件。

总体而言，聚醚酰亚胺 PEI 是一款具有高耐热，的机械性能，电性能，耐化性，天然阻燃，低烟无毒。但对某些化学品敏感，抗冲击性能一般，流动性较普通工程塑料差，需要高料温，模温成型，这些在设计产品，模具和加工时都要特别注意。