

高温阻垢剂LD-ZG004

产品名称	高温阻垢剂LD-ZG004
公司名称	山东鲁东环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	高新区世纪大道与大正路交汇处往东50米路北
联系电话	0531-88800390 18678297807

产品详情

[LD-ZG004 热网专用阻垢剂](#)

一、性能及用途

ZG004[热网专用阻垢剂](#)主要由高效[分散剂](#)、酚羟基、磺酸基团等组成，对水中的碳酸钙、硫酸钙等成垢因子具有晶格畸变作用，使垢不易牢固地吸附在器壁上，松散地分散在水中，显示出优良的阻垢作用。本品具有耐高温、阻垢率高、不易分解等特点，同时兼具缓蚀、剥离老垢、防失水等作用。它不含亚硝酸钠等致癌物质，为全有机配方，生物降解性好，为绿色环保型采暖水专用缓蚀[阻垢剂](#)。

适用于地下水、地表水、软化水、脱盐水。

[热网专用阻垢剂](#)

可直接用自来水作采暖水，无需软化除盐，可以极大降低采暖成本，为企业创造良好的经济和社会效益。若使用地下水、地表水建议用酸性药剂ZG-004A，若使用除盐水、软水建议用碱性药剂ZG-004B。

二、技术指标

项 目	酸性ZG004A	碱性ZG00B
外观	无色或淡黄色透明液体	无色或淡黄色透明液体
密度（20℃）g/cm ³	1.05	1.05
pH值	3.0 ± 1.5	9.0
固含量（%）	20	20
凝固点 <	-10	-10

注：此技术指标为常规理化指标，不作为终供货验收标准。

三、使用方法

根据水质条件加药，按每吨水50-200克药剂的比例加入到系统中，如果中间补水按比例加入本剂即可。

四、包装与储存

25kg/桶或根据用户要求而定。

贮于室内阴凉处，贮存期十二个月。

五、注意事项

[ZG004](#)

属弱酸和弱碱性产品，使用时应注意采取防护措施。不慎溅在眼里面应立即用清水冲洗干净。