

东莞工业混合油脂检测（棕榈油、动植物油脂、地沟油）检测请点击，专注油品检测服务机构

产品名称	东莞工业混合油脂检测（棕榈油、动植物油脂、地沟油）检测请点击，专注油品检测服务机构
公司名称	鉴联合国检（广州）检测技术有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	报告用途:质量评价 样品量:500毫升 检测周期:5个工作日
公司地址	广州市天河区岑村沙埔大街323号B-5栋
联系电话	15915704209 13620111183

产品详情

棕榈油是由棕榈树上的棕榈果压榨而成，果肉和果壳分别产出棕榈油和棕榈粕。棕榈油是天然植物油，广泛用于食品、工业和化妆品领域。中国是全球最大的棕榈油消费国之一，年产量约600万吨，占市场总量的26%。

棕榈油国家标准(GB/T15680-2009)

成品棕榈油的分提产品有棕榈液油、棕超级液油、棕榈硬脂三种。

特征指标

折光指数(50) ， 1.454~1.456

相对密度(50 /20 水) ， 0,891~0,899

碘值/(g/100 g) ， 50.0~55.0

皂化值(以氢氧化钾计)/(m/d) ， 190~209

不皂化物/(g/kg) ， 12

脂肪酸组成：

脂肪酸、月桂酸、亚油酸、亚麻酸、硬脂酸、棕榈一烯酸、十七烷酸、十七碳一烯酸，硬

我司提供实验室检测、食品检测、化学危险品检测、农药检测、化工产品检测、环保检测、食品安全检测、水质检测、土壤检测、室内空气检测、噪声检测、振动检测、无损检测、司法鉴定、仲裁检测、纠纷检测、诉讼检测、事故检测、司法鉴定、仲裁检测、纠纷检测、诉讼检测、事故检测。

鉴联合国检（广州）检测技术有限公司，拥有先进的检测设备和专业的检测团队，提供从样品采集到报告出具的完整检测服务。我们致力于为客户提供快速、准确、可靠的检测服务，是您油品检测的最佳选择。

行业资讯：

套管下完后，立即接通循环管线和注水泥管线，做好注水泥前的准备工作。首先要开泵循环钻井液，因套管与井壁的间隙较小，利用高的上返速度冲击井壁上的泥饼，同时调整钻井液的性能，直到循环泵压稳定为止。在这期间，固井泵的启动、供灰、供水、混浆、吸浆等工作都应准备就绪。

在水泥浆注入套管之前，要泵入一定量的前置液，用来隔离钻井液和水泥浆，以避免混浆，而且隔离液返出套管后，也起到清洗环形空间的作用。

水泥浆的顶替速度要根据井下的情况而定，如无特殊情况应采用高速紊流顶替，但在地层破裂压力低的情况下，只能采用低速顶替。

（3）井口安装和套管试压

下套管注水泥之后，在水泥凝固期间要安装井口。表层套管的顶端要安套管头的壳体。各层套管的顶端都挂在套管头内，套管头主要用来支撑技术套管和油层套管的重量，这对固井水泥未返至地面尤为重要；套管头还用来密封套管间的环形空间，防止压力互窜；套管头还是防喷器、油管头的过渡连接；陆地上使用的套管头上还有两个侧口，可以进行补挤水泥、监控井况、注平衡液等作业。

套管试压是检查固井质量的重要组成部分。安装好套管头和接好防喷器及防喷管线后，要做套管头密封的耐压力检查和与防喷器连接的密封试压。套管内压入水泥塞后要做套管柱的压力检验，钻穿套管鞋2~3m后（技术套管）要做地层压裂试验。生产井要做水泥环的质量检验，用声波探测水泥环与套管和井壁的胶结情况。固井质量的全部指标合格后，才能进入到下一个作业程序。