

五莲红s型路沿石 五莲红路沿石 利洋石材

产品名称	五莲红s型路沿石 五莲红路沿石 利洋石材
公司名称	日照利洋石业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县石材产业园A区
联系电话	13863313628 13863313628

产品详情

路沿石表面加工处理类型

路沿石表面的处理方法多种多样，由于表面处理加工的方式不同，花岗岩五莲红路沿石，表面形成的平滑度和光泽度是完全不同的，需要注意表面的颜色花纹、光泽度会装饰性能外，表面的处理也是重要因素。

面：有机器切割没有加工的机切面、有坚持风化机理的面、有比如周边切割便于装置的正方形，从中心劈开变成两块有面的长方形石材。

光面：也叫镜面，是通过人工或机器抛光使之光洁度达50度或标准80度等需求。

火烧面：用火焰烧灼石材外表使之跳皮剥落、变成不光滑的外表，起防滑、由于高温处理能够起到抗风化的作用。

荔枝面：也叫菠萝面，用合金豆做成东西，人工或机器击打石材外表跳皮，有点状凹洼，五莲红s型路沿石，在地面起防滑作用、在墙壁加深粗重淳厚感觉、吸光吸热、无大面积反射、还有添加立体感。

波浪面：大体同上荔枝面，不过凹洼深、点状大，立体感强烈。

五莲花石材抗压性能介绍

五莲花石材时要了解它的承载和抗压，评价五莲花石材的物理性质是要从其抗压性、耐火性、耐冻性、耐久性等几个方面进行，抗压性是判断五莲花石材物理的重要指标。五莲花石材抗压强度会因矿物成份、结晶粗细、胶结物质的匀称性、荷重面积、荷重与解理所成角度等因素，而有所差别。若其他条件雷同，五莲红路沿石厂家，通常结晶颗粒微小而相互粘结一起的致密质料，具有较强度。致密的火山岩在干燥及饱和水份後，抗压强度并无差别（吸水率），若属多孔性及怕水之胶结岩石，五莲红路沿石，其干燥及湿润之强度，有显著差别。

五莲花石材在市政工程行业已经有很长时间了，房地产行业的刚性需求已经放缓。如果不是单一需求的时代，而是一个多元化需求的时代（包括市政园林需求，景点建设和企业单位），公共机构，广场，机场，高铁车站，汽车站）要发展，就从多种需求入手。现在对石材的需求每天都在变化。根据市场发展方向进行多样化设计，对五莲花石材产品进行深加工，处理，设计和文化是匹配的，这是五莲石材行业未来发展的总体趋势。

五莲红s型路沿石-五莲红路沿石-利洋石材由日照利洋石业有限公司提供。五莲红s型路沿石-五莲红路沿石-利洋石材是日照利洋石业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李洋。