

料仓清堵 万和工业 晋中清堵器

产品名称	料仓清堵 万和工业 晋中清堵器
公司名称	河南万和工业装备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市南乐县南环路2号
联系电话	13193593609 13193593609

产品详情

体积100L和150L的主要用于储存一般物料的中小型筒仓。如:肥料、水泥、铸造用砂、小装料闸门、小煤矸石仓等物料均储存在小容量筒仓内。体积为300、500L的(又称助流器、破拱器、拔塞器)主要用于物料比例大、储料仓容量大、截面积大、流动性差、易硬化致密的储料仓。如:各种装载煤仓、大容量原煤仓、缓冲仓、小石子、矿石仓等特殊场合。在高温状态下使用时,应选用耐热。防爆场所应选用手动阀、空气控制阀或电动防爆电磁阀。

容积170、300L的空气炮,主要用于贮料比重较大,贮料仓容量及截面积不太大,流动条件差及易板结压实的贮料仓上,料仓清堵,石灰窑等石灰结壁。

如:各种中型装车煤仓,晋中清堵器,容量较大的原煤仓、缓冲仓、小型的精矿石料仓等。

容积500L的空气炮,主要用于大型的贮煤仓,比重很大的精矿石仓及其他特殊用

容积500L以上定制型空气炮,主要用于直径30米的超大型出料仓,可分为单头和多头空气炮。

在热态上应用时应选用耐热型空气炮配置,对于防爆要求的场所应选用气控型或电控防爆型电磁阀。

一般布置原则:在料仓结构分析及现场考察,一般来讲易起拱、堵塞的部位,在垂直仓壁与锥形料斗结合部至下部,所在布炮重点也应在此范围。针对各种情况在容易起拱处按角度分层次布置空气炮若干台,组成一个操作系统进行工作。一般来讲,布炮的层距为0.9-2.5米,间距为3米左右交错配备。这些只是一般选择方法。一个料仓确切的配置几台,分几层布置因具体情况而定。

操作与控制：检测气体、电源完全满足要求后，才能正常运行。其操作顺序如下。气控阀控制：通过手动开关进行个别控制或分组控制。操作时，首先打开手动阀，水泥仓清堵器，气体自动进入气囊。需要发射大炮时，操作者用手拉动开关，向换向阀发出脉冲信号，空气炮就会从喷气口喷出强烈的冲击气流，料仓清堵器厂家，破坏拱门以消除堵塞。冲击能量释放后，空气炮自动返回充气状态，然后可以进行二个工作循环。(注意)请按下一次手动开关后，马上恢复到原来的位置。否则，无法恢复到自动充气状态。

料仓清堵-万和工业-晋中清堵器由河南万和工业装备工程有限公司提供。“破拱设备，仪表仪器，食品机械设备”选择河南万和工业装备工程有限公司，公司位于：河南省濮阳市南乐县南环路2号，多年来，万和工业装备坚持为客户提供好的服务，联系人：杨总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。万和工业装备期待成为您的长期合作伙伴！