

高压胶管，超高压胶管，高压钢丝胶管，高压水龙带，石油胶管

产品名称	高压胶管，超高压胶管，高压钢丝胶管，高压水龙带，石油胶管
公司名称	河北普洛斯液压技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	普洛斯:10 普洛斯:25 普洛斯:102
公司地址	河北省衡水市景县景州镇张戈侯橡塑基地
联系电话	0318-4290008 15076842333

产品详情

胶管 一、本公司生产的胶管全部采用钢丝编织胶管或钢丝缠绕胶管及胶管接头，经设备扣压而成。根据用户需要可选择碳钢接头、不锈钢接头、铜制接头、铝制接头等，接头形式及螺纹严格参照国标公制（JB1891-1900-77）、美制标准、英制标准等，结构合理，装配方便，扣压紧密，高温、高压及脉冲工作状态下，不漏液、不脱头，使用时间长，并可根据用户需要设计生产异型接头及连接体。二、使用介质及温度，油-30度到80度，空气-30度到50度，水0度到80度，进行液压动力传送或输送水、气、油等高压介质，以保证液体的循环和传递液体。三、胶管接头与胶管扣压形式：1. 剥外胶扣压 需剥去一定长度的外胶层，适用于GB/T 3683-92，GB/T 10544-03，DIN20022，SAE100R1A/R2A等标准钢丝编织胶管以及钢丝缠绕胶管。2. 不剥外胶扣压 适用于纤维编织胶管及SAE100RIAT/R2AT等型号钢丝编织胶管。3. 剥内外胶扣压 需剥去一定长度的内胶层和外胶层，称为内锁式扣压式胶管接头，适用于GB/T10544-89大口径管SAER12，DIN20023-4SH等高压钢丝缠绕胶管。四、胶管接头和胶管连接形式：1.全扣压式高压胶管接头。2.可拆式接头。3.硫化接头及低压管件。与管路连接形式分为：A.B.C.D.E.F.K.M.Q.WA.WB.WC.HD.HC等多种形式的胶管总成。