

HTF消防排烟风机优选货源 梓腾通风来电咨询

产品名称	HTF消防排烟风机优选货源 梓腾通风来电咨询
公司名称	德州梓腾通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州武城工业园
联系电话	13792206820 13792206820

产品详情

如何做好HTF消防排烟风机优选货源的保养工作?

该HTF消防排烟风机优选货源的性能表中列出的性能是范围内的性能，碳钢HTF消防排烟风机优选货源，按风量分为五个性能工况点，选用时按性能表为准在消防特点：耐高温性能良好、的开车、停车、或运转时，如发现有不正常情况，应立即进行检修。秉承着“以人为本，诚信经营”的企业精神和完善的售后服务体系，赢得了广大用户的信赖和支持。感谢您的观看，HTF消防排烟风机优选货源，我们热忱期待和欢迎客户朋友光临洽谈。

(通配符)选用要点

8.排烟风机可采用普通钢制离心式通风机或排烟轴流式通风机。排烟风机规格按《高层民用建筑设计防火规范》中的规定。排烟风机风量为7200m/h，风量不宜超过60000m/h（指一个排烟分区的风量）。

9.排烟风机风量应按所需要的风量值增加不小于10%~20%的富余量。

10.防烟加压通风机的风压值应按排烟系统不利环路进行计算，镀锌板HTF消防排烟风机优选货源，并保证在防烟楼梯间内余压值40~50Pa。前室、合用前室、消防电梯前室、避难层等内部的余压值25~30Pa。

11.消防排烟风机应符合现行标准JB/T10281-2001《消防排烟通风机技术条件》。

12.排烟系统的风机宜单独设置。排烟风机的位置宜处于排烟区的同层或上层。

我们应该调整好HTF消防排烟风机优选货源使用的皮带的松紧度，用手盘动风轮，调查转变是不是平稳。清洗电机及风轮、过滤器及机壳内部。关于油漆掉落处应补刷。HTF消防排烟风机优选货源向转变部位填加润滑油，以确保联轴节及轴承的灵敏性及稳定性。秉承着“以人为本，碳钢HTF消防排烟风机优选货源，诚信经营”的企业精神和完善的售后服务体系，赢得了广大用户的信赖和支持。感谢您的观看，我们热忱期待和欢迎客户朋友光临洽谈。

HTF消防排烟风机优选货源-梓腾通风来电咨询由德州梓腾通风设备有限公司提供。HTF消防排烟风机优选货源-梓腾通风来电咨询是德州梓腾通风设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李华卫。