

# 花纹输送带 现货 标准件

产品名称	花纹输送带 现货 标准件
公司名称	郑州市双平机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件 是否进口:否
公司地址	郑州市中原区须水街道三十里铺村石羊东
联系电话	86 0371 67195096 18736031282

## 产品详情

样品或现货	现货	是否标准件	标准件
是否进口	否	品牌	双平
型号	各种型号，特殊型号可定制	材质	帆布
输送带类型	花纹输送带	适用环境	耐酸、耐碱、耐热、耐寒、耐磨、耐油、耐灼烧、耐高温、阻燃、阻热、防滑、防潮、防静电、防腐蚀、其他
应用范围	输送机，制砂机，破碎机，造粒机等各种运输机械	拉力强度	强力
带宽	300mm到2000mm之间 (m 节距 m)		0 ( mm )
螺距	0 ( mm )	网丝直径	0 ( mm )

花纹输送带是由带体和花纹部分组成，由于运送的物料不同和输送机倾角大小，要求花纹的形状和高低（深浅）也不同。常用的花纹输送带品种如下：人字型花纹特征：带面上有高于带体的“人”字型花纹，花纹可是开口也可是封闭的，每一种花纹又可分为高、中、低三种。用途：适用于 40度倾角的粉状、颗粒状、小块物料输送、也可输送袋装物料。条状花纹特征：带面上横有高出带体的条状花纹，花纹分为高、中、低三种，每种花纹按排列间距可分为疏、密等形式。用途：适用于 30度倾角的水平输送包装物。若在成槽情况下，可代替人字型花纹。粒状花纹特征：带面上有高出带体或凹嵌入带体的粒状花纹，也可将凹坑制成方孔形或棱形和布纹形。用途：凸粒状花纹适用于软包装物或需有抓着力物料输送（如纸板箱）或无滑动输送。凹坑形粒状花纹适用于 45度倾角的粒状物输送。扇形花纹特征：带面上有呈半扇形（或1/4圆型）花纹。当胶带成槽时花纹合拢成扇形（或半圆形）、属高花纹类。用途：适用于 60度大倾角输送粉、颗粒及块状物料。本公司可供应花纹输送带宽度为 2400mm。花纹输送带是由基带和花纹两部分组成，由于运送物料不同和输送倾角大小不同，要求花纹形状和高度也不同。常用的花纹输送带品种如：人字形花纹输送带、八字形花纹输送带、鱼骨花纹输送带、u形花纹输送带、圆

柱形花纹输送带、麻点花纹输送带等。或根据用户要求设计，适用于小于30度倾角的粉状、颗粒状、及块状物料输送。.....适用范围及特点：该产品广泛用于港口、矿山、电力、煤炭、建材、混凝土及粮食等部门提升各种物料，是一种新型高效理想的输送设备。 用途：适用于倾角30度以下的散装，装装物料输送。 特点：防止物料下滑，提高输送能力。

手机18736031282

固定电话：0371 67195096