

## 环行输送带 现货 非标准件

产品名称	环行输送带 现货 非标准件
公司名称	郑州市双平机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:非标准件 是否进口:否
公司地址	郑州市中原区须水街道三十里铺村石羊东
联系电话	86 0371 67195096 18736031282

## 产品详情

样品或现货	现货	是否标准件	非标准件
是否进口	否	品牌	双平
型号	500*3	材质	尼龙
输送带类型	环形输送带	适用环境	耐酸、耐碱、耐寒、耐磨、防潮、防静电、防腐蚀、其他
应用范围	输送机，之后售价爱，破碎机，造粒机等各种运输机械	拉力强度	强力
带宽	2000 ( mm )	节距	0 ( mm )
螺距	0 ( mm )	网丝直径	0 ( mm )

环形输送带运输平衡，使用伸长小。环形输送带带芯用优质全棉或维棉交织帆布制成，一般2-8层或用尼龙帆布（或聚酯帆布）作强力层。本公司可根据客户需要生产合适长度、宽度和厚度的普通型、耐热型（ 180 ）、耐寒型（不低于-40 ）、耐酸耐碱型、耐高温型（不高于200 ）及环形输送带。

注明：1、环形输送带分为普通棉帆布环形输送带、强力环形输送带、普通耐热环形输送带、强力耐热环形输送带等。

2、带芯材质：棉帆布，尼龙（nn）帆布、聚酯（ep）帆布

3、覆盖胶厚度：工作面是1.5-8mm，非工作面0-4.5mm

4、布层数：2-8

5、带宽：200-2200mm

联系电话：18736031282