

橡胶尼龙输送带 现货 标准件

产品名称	橡胶尼龙输送带 现货 标准件
公司名称	郑州市双平机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件 是否进口:否
公司地址	郑州市中原区须水街道三十里铺村石羊东
联系电话	86 0371 67195096 18736031282

产品详情

样品或现货	现货	是否标准件	标准件
是否进口	否	品牌	双平
型号	各种型号都有	材质	尼龙
输送带类型	橡胶尼龙输送带	适用环境	耐酸、耐碱、耐热、耐寒、耐磨、耐油、耐灼烧、耐高温、阻燃、防滑、防潮、防静电、防腐蚀、其他
应用范围	输送机，制砂机，破碎机 拉力强度等各种运输机械		强力
带宽	300mm到2000mm之间 (m 节距 m)		0 (mm)
螺距	0 (mm)	网丝直径	0 (mm)

:尼龙输送带是由多层尼龙帆布按一定方式粘合在一起，上下覆盖强力弹性好的耐磨橡胶。用于输送中小块状 / 粒状 / 粉末状物体，适于高速，中长距离耐冲击力大的运输。品种：按覆盖胶性能可分为普通用途型和耐磨型 / 难燃型。尼龙芯输送带具有带体薄、强力高、耐冲击、性能好、层间粘合强度大、屈挠性优异及使用寿命长等特点，适合中长距离、较高载量高速条件下输送物料。

型号:nn80、nn125、nn100、nn150、nn200、nn300、nn400

普通型符合标准:gb / t7984 - 2001

一般难燃型符合标准：gb / t10822 - 89规格（1）带宽：100mm-3000mm（2）布层：2 - 8层（3）覆盖胶：
工作面：1.5-8mm 非工作面：0mm-4.5mm

联系人：李双平

手机：18736031282