

UV , 氙灯老化测试

产品名称	UV , 氙灯老化测试
公司名称	东莞市广富检测技术服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道光明大道中云科技产业园D栋313室
联系电话	0769-83078373 13826925493

产品详情

UV老化 氙灯老化

有三种类型的UV灯管：UVA-340, UVA-351, UVB-313EL

UVA-340模拟阳光中的紫外线部分，主要用于户外产品的光老化试验

UVA-351模拟穿过窗玻璃的阳光的紫外线部分，主要用于室内产品的光老化试验

UVB-313EL:广泛应用于耐久性材料的快速、节省的测试，会加速材料的老化，有时会导致异常结果。在使用时必须征得客户的同意。

1.UV老化条件包括：辐照强度，灯管类型，非光照类型（冷凝和喷淋），光照和非光照时的温度，光照和非光照的时间，测试总时间或测试循环次数

2.氙灯测试条件包括：滤镜类型，辐照强度，非光照类型（冷凝和喷淋），光照和非光照时的温度，光照和非光照的时间，测试总时间或测试循环次数

3.UV老化测试标准有：

ASTM G154-2006 非金属材料UV荧光灯暴露照射

ISO 4892.3-2006 塑料实验室光源暴晒方法 第3部分，荧光紫外灯

GB/T 16422.3-1997 塑料实验室光源暴露试验方法 第3部分:荧光紫外灯

4.氙灯测试标准有：

ASTM G155-2005 非金属材料曝光用氙弧灯设备使用标准惯例

ISO 4892.-2-2006 塑料实验室光源暴晒方法 第2部分, 氙灯光源

GB/T 16422.2-1999 塑料实验室光源暴露试验方法 第2部分:氙弧灯