

# 青岛万安WF-LWGY系列液体涡轮流量传感器/变送器

产品名称	青岛万安WF-LWGY系列液体涡轮流量传感器/变送器
公司名称	青岛万安电子有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:青岛万安 型号:WF系列 产地:青岛
公司地址	青岛市城阳区重庆北路275号
联系电话	0532-67731361 18561906130

## 产品详情

### WF-LWGY系列液体涡轮流量传感器/变送器

#### 概述

WF-LWGY系列液体涡轮流量计是一种速度式仪表，精度高，重复性好，结构简单，耐高压，体积小，重量轻。用于封闭管道中测量低粘度，无强腐蚀性，清洁液体的体积流量和累积量。

#### WF-LWGY系列液体涡轮流量计特点

- 1、无现场显示功能，仅仅输出脉冲信号/4-20Ma模拟电流信号。适合用于与二次仪表，PLC，DCS系统等计算机控制系统配合使用。
- 2、供电电源：DC12-24V
- 3、连接方式：螺纹连接，法兰连接，卡箍式连接

#### 4、电气连接方式：M20\*1.5

液体涡轮流量计可以测量柴油，汽油，机油，以及花生油，食用油，植物油，菜籽油等介质的流量，也可以测量自来水，化工溶液等

#### WF-LWGY系列液体涡轮流量计量程范围概述

#### WF-LWGY系列液体涡轮流量计量程范围

仪表口径 (mm)	正常流量范围 (m <sup>3</sup> /h)	扩展流量范围 (m <sup>3</sup> /h)	常规耐受压力 (MPa)	特制耐压等级 (MPa) (法兰连接方式)
DN 4	0.04 ~ 0.25	0.04 ~ 0.4	6.3	12、16、25
DN 6	0.1 ~ 0.6	0.06 ~ 0.6		
DN 10	0.2 ~ 1.2	0.15 ~ 1.5		
DN 15	0.6 ~ 6	0.4 ~ 8	6.3、2.5 (法兰)	4.0、6.3、12、16、25
DN 20	0.8 ~ 8	0.45 ~ 9		
DN 25	1 ~ 10	0.5 ~ 10		
DN 32	1.5 ~ 15	0.8 ~ 15		
DN 40	2 ~ 20	1 ~ 20		
DN 50	4 ~ 40	2 ~ 40	2.5	
DN 65	7 ~ 70	4 ~ 70		
DN 80	10 ~ 100	5 ~ 100		
DN 100	20 ~ 200	10 ~ 200		
DN 125	25 ~ 250	13 ~ 250	1.6	2.5、4.0、6.3、12、16
DN 150	30 ~ 300	15 ~ 300		
DN 200	80 ~ 800	40 ~ 800		