

金微视JWS-HD300 1080P高清视频会议摄像机

HDMI/SDI/网络会议摄像头

产品名称	金微视JWS-HD300 1080P高清视频会议摄像机 HDMI/SDI/网络会议摄像头
公司名称	北京金微视科技有限公司
价格	7180.00/台
规格参数	品牌:JINWEISHI金微视 型号:JWS-HD300 有效像素:207万
公司地址	北京市海淀区永澄北路2号院1号楼A座四层405-303
联系电话	13161221932 18613886467

产品详情

高清会议摄像机JWS-HD300采用全新一代松下1/2.7英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器，可实现1920x1080高分辨率的优质图像。支持H.265编码，可实现全高清1080p超低带宽传输。支持AAC音频编码，音质更佳，带宽占用更小。

主要特性：

30x光学变焦+16x数字变焦采用高品质超长焦镜头，光学变焦达到30倍，并支持16倍数字变焦。

H.265编码支持H.265编码，可实现全高清1080p超低带宽传输。1080P全高清采用全新一代松下1/2.7英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器，可实现1920x1080高分辨率的优质图像。超高帧率1080P下输出帧频可达60fps。AAC音频编码支持AAC音频编码，音质更佳，带宽占用更小。本地存储支持本地存储功能，无需NVR即可实现U盘本地直接录制。低照度超高性噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB以上。丰富完善的接口支持HDMI高清输出，另配备3G-SDI接口，有效传输距离长达150米（1080p30）。HDMI、SDI、网络三路可同时输出。远程控制使用RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制。

技术参数：

信号系统

HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25
SD: 480i, 576i

传感器

1/2.7英寸, CMOS, 有效像素 : 207万

扫描方式

逐行

镜头

30x, f4.42mm ~ 132.6mm, F1.8 ~ F2.8

数字变焦

16x

照度

0.5Lux @ (F1.8, AGC ON)

快门

1/30s ~ 1/10000s

白平衡

自动, 3000K/室内, 4000K, 5000K/室外, 6500K_1, 6500K_2, 6500K_3, 一键式, 手动

背光补偿

支持

数字降噪

2D&3D数字降噪

信噪比

55dB

水平视场角

60.7 ° ~ 2.28 °

垂直视场角

34.1 ° ~ 1.28 °

水平转动范围

± 170 °

垂直转动范围

-30 ° ~ +90 °

水平转动速度范围

1.7 ° ~ 100 ° /s

垂直转动速度范围

1.7 ° ~ 69.9 ° /s

水平、垂直翻转

图像冻结

PoE供电

可选

本地存储

预置位数量

255

预置位精度

0.1 °

IPC特性

视频编码标准

H.265 / H.264 / MJPEG

视频码流

主码流, 辅码流

主码流分辨率

1920x1080, 1280x720, 1024x576

辅码流分辨率

720x576, 720x480, 320x240

视频码率

128Kbps ~ 8192Kbps

码率控制

可变码率, 固定码率

帧率

50Hz: 1fps ~ 50fps, 60Hz: 1fps ~ 60fps

音频压缩标准

AAC

音频码率

96Kbps, 128Kbps, 256Kbps

支持协议

TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等

输入输出接口

高清输出

1路, HDMI: 版本1.3

1路, 3G-SDI: BNC类型, 800mVp-p, 75 Ω , 遵循SMPTE 424M标准

标清输出

1路, CVBS: 3.5mm 直径迷你插孔, 1Vp-p, 75 Ω

网络接口

1路, RJ45: 10M / 100M 自适应以太网口

音频接口

1路, Line In, 3.5mm 音频接口

USB接口

1路, USB 2.0, A型插座

通讯接口

1路, RS232 In: 8针小型DIN, 有效距离: 30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议

1路, RS232 Out: 8针小型DIN, 有效距离: 30米, VISCA协议组网用

1路, RS485: 2芯凤凰口, 有效距离: 1200米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议

电源接口

JEITA类型 (DC IN 12V)

一般规范

输入电压

DC 12V

输入电流

1.0A (峰值)

工作温度

-10 ° C ~ 40 ° C

储藏温度

-40 ° C ~ 60 ° C

功耗

12W (峰值)

尺寸

169mm x 142mm x 164mm

净重

1.35Kg