

高层建筑变形缝设置

产品名称	高层建筑变形缝设置
公司名称	泰州瑞合兴
价格	30.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

多层建筑变形缝设置

外墙变形缝的归类：后盖板型、卡锁型、抗震等级型、塑胶嵌平型、V字形。后盖板型外墙变形缝适用建筑墙体变形缝的平缝处，选用两侧固定不动在墙面缝接正脸，用滑轨挪动来保证核心板随意伸缩式挪动，在墙体变形缝中被普遍应用。外墙变形缝后盖板型EM可在75-500mm的缝宽应用，也可按照须要订制商品，本公司也有多种多样规格型号底座可选择(通用型、嵌密封胶条型、加宽加厚)，充足达到众多基本建设工程施工必须,建筑变形缝后盖板色调可订制喷漆，涂装工艺可选粉末状或氟碳喷涂，后盖板薄厚有1mm-4mm能够采用。后盖板型建筑变形缝材料可选铝合金型材或不锈钢板。卡锁型外墙变形缝设备EL由一块随意挪动的L型核心板来完成伸缩式，核心板一侧固定不动在房屋建筑底座面，另一侧卡紧在铝合金型材底座中间，在房屋建筑产生伸缩式形变时可以保证其水准情况，铝合金型材底座规格型号有10mm*40mm和10mm*50mm可采用，核心后盖板薄厚依据缝接总宽正比例提升，常见规格型号有1mm、1.2mm、1.38mm、1.5mm、1.8mm、2mm。塑胶嵌平型外墙变形缝特性为高弹力的热塑胶密封胶条与铝型材架构电容量体，可承担房屋建筑地基沉降、伸缩式、大地震全层面形变。里层配有延展性之消防水带，确保了优异的防潮功能和抗震等级要求，安装后与墙体表层紧密连接整平，美观大方，表层塑胶可订制为要求色调。对变形缝缝接内解决规定较高，维持左右竖直，可承担房屋建筑的沉降、伸缩式、大地震多方位形变，具备良好的防潮功能和防震特性，表层塑胶可与墙体色调般配。V字形外墙变形缝是选用平板电脑正中间钣金折弯V形来制做商品，房屋建筑产生伸缩式时通过V形承受力，优势不会受到缝接竖直度限定。