

# 高频真空干燥机「尚德机械」高频真空干燥机生产厂家

产品名称	高频真空干燥机「尚德机械」 高频真空干燥机生产厂家
公司名称	东阳市尚德电器机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省东阳市吴宁西路48号
联系电话	18857990208

## 产品详情

东阳市尚德电器机械有限公司主营产品：高频真空干燥机、木材定性一体机 高频真空木材干燥机，高频真空干燥机生产厂家，高频真空干燥定性一体机，高频真空干燥机厂家，联合干燥机高频真空高温高湿。

木材干燥机的功能：调湿

调湿（喷蒸汽或雾华水）用于保障干燥机在干燥木材的某些阶段所需的高湿度环境，防止木材开裂、变形等；通风设备必须保证湿热空气均匀地穿过材堆的各个部位，使干燥后的木材含水率均匀。必须能对干燥系统内部的温度和相对湿度实行控制和调节。木材中所含的水分，在一定条件下，在木材内部移动的一种性质称为水分的传导性。干燥时木材中的大部分水分实际上从侧面蒸发。简易的木材“烘炉”一般以热炉气直接或间接加热，难以组织合理的气流循环，湿度难以调节或无法调节，用这种简易设备获得好的干燥效果是非常困难的。

东阳市尚德电器机械有限公司主营产品：高频真空干燥机、木材定性一体机  
高频真空木材干燥机，高频真空干燥定性一体机，联合干燥机高频真空高温高湿。

木料端头由于水份蒸发较快而先干燥，当端头水份低于纤维饱和点时，端头细胞便开始收缩，高频真空干燥机，当其干缩应力达到木材的强度极，便发生端裂，高频真空干燥机哪家好，即在髓心处或粗木射线处或沿外板面发生纵向裂口。含髓心的木板沿髓心发生端裂几乎是不可避免的，因为髓心是射线薄壁细胞集中的地方，横向抗拉强度极低。木射线粗的硬阔叶材厚板也较容易发生端裂。对于数米长的毛边板来说，端裂在10cm~15cm以内是允许的，因为加工时总要截去部分端头。但对于整边板或地板坯料，一般不允许端裂。

东阳市尚德电器机械有限公司主营产品：高频真空干燥机、木材定性一体机  
高频真空木材干燥机，高频真空干燥定性一体机，联合干燥机高频真空高温高湿。

木材干燥机的功能：加热必须供给使水分蒸发所需的热能，因为从木材中每蒸发1kg的水，大约需要1200kcal ~ 2000kcal的热量。这就要求木材干燥机具有较好的耐高温特性这样才能适应高温作业。该产品已达到国内外先进水平，在高温条件下仍然能够对木材进行高效的除湿。

高频真空干燥机-「尚德机械」-高频真空干燥机生产厂家由东阳市尚德电器机械有限公司提供。高频真空干燥机-「尚德机械」-高频真空干燥机生产厂家是东阳市尚德电器机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：包淳德。